HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/rejestrator-nvr-8-kanalowy-8x-poe-ds-7108ni-q18pm-d-pl-hikvision-p-10435.html



Rejestrator NVR 8-kanałowy 8x PoE DS-7108NI-Q1/8P/M D PL HIKVISION

Cena brutto	**583,06 zł**
Cena poprzednia	~~**1 589,99 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10435**
KOD PRODUCENTA	**DS-7108NI-Q1/8P/M D PL**
PRODUCENT	**HIKVISION**
PRODUCENT	**HIKVISION**

OPIS PRODUKTU

Rejestrator NVR 8-kanałowy 8x PoE DS-7108NI-Q1/8P/M HIKVISION

Opis produktu:

- Zapis obrazu z 8 kamer IP o rozdzielczości do 4Mpix
- Maksymalne pasmo dla strumieni wideo: 60Mb/s
- Obsługa dysków: 1 x HDD SATA III 6TB
- Interfejs sieciowy: 1x 10/100 Mbps
- 8 x PoE
- Dwa wyjścia wideo: HDMI i VGA (do 1920 x 1080)
- Dwa strumienie wideo
- Kompresja H.265+
- Oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-Connect

Rejestrator Hikvision **DS-7108NI-Q1/8P/M** to nowoczesne urządzenie, które umożliwia rejestrowanie i wyświetlanie obrazu pochodzącego maksymalnie z 8 kamer, w maksymalnej rozdzielczości **4 Mpx**. Urządzenie posiada dwa wyjścia wideo - **HDMI i VGA** - obsługujące maksymalną rozdzielczością 1920 × 1080. Możliwość programowalnej zmiany wyświetlania obrazu na wyjściu HDMI oraz VGA sprawia, że na każdym z nich można uzyskać obraz ze zdefiniowanych przez użytkownika kamer.

Urządzenie wykorzystuje do przesyłu obrazu **dwa strumienie wideo**. Pierwszy z nich, o wysokiej rozdzielczości, wykorzystywany jest do wyświetlania obrazu w trybie pełnoekranowym oraz do rejestracji

nagrań, natomiast drugi – o niższej rozdzielczości – odpowiedzialny jest za wyświetlanie obrazu z większej liczby kamer w trybie ekranu dzielonego.

Oprócz kamer IP firmy Hikvision, rejestrator jest w stanie obsłużyć kamery innych producentów, w tym Zavio, Axis, Samsung i innych. Możliwa jest także współpraca z kamerami pracującymi w standardzie **ONVIF oraz RTSP**. Urządzenie wyposażone jest w **8-portowy switch PoE** umożliwiający podłączenie zasilania oraz przesyłu danych za pomocą jednego przewodu.

Analiza obrazu

Urządzenie obsługuje funkcję analizy obrazu, co umożliwia natychmiastowe rozpoznanie kluczowych zdarzeń, szybkie ich wyświetlenie oraz podjęcie wybranej akcji alarmowej. Do obsługiwanych zdarzeń należą:

- **wykrywanie przekroczenia linii** (wykrywa osoby, pojazdy i inne obiekty, gdy te przekraczają zdefiniowaną przez użytkownika wirtualną linię oraz pozwala wybrać akcje alarmowe, które mają zostać wykonane w chwili, gdy zostanie wyzwolony alarm);
- **wykrywanie wtargnięcia w obszar** (generuje alerty, kiedy obiekt zostanie wykryty w zdefiniowanym obszarze).

Zapis obrazu

W rejestratorze zastosowano **kompresję H.265+**, która stanowi nowszą odsłonę systemu kodowania nagrań wideo, opartą na inteligentnym algorytmie Hikvision. Pozwala na zmniejszenie obciążenia pasma sieciowego oraz zminimalizowanie miejsca zajmowanego na dysku przez zapisane pliki bez uszczerbku na jakości obrazu. Dzięki zastosowaniu inteligentnej analizy, kodowania predykcyjnego, niwelowania szumu tła oraz adaptacyjnej kontroli pasma, zysk w stosunku do popularnych kompresji H.264 wynosi ponad 50%. Wykorzystanie kodeka H.265+ oznacza mniej zakłóceń oraz zwiększenie sprawności i stabilności systemu monitoringu.

Intuicyjna konfiguracja

Za zarządzanie i konfigurację rejestratora odpowiedzialne jest **funkcjonalne, przejrzyste menu**. Pozwala ono ustawić takie parametry jak: uprawnienia użytkownika, harmonogram nagrywania dla każdego z kanałów oraz wybór stref detekcji. Z poziomu rejestratora możliwe jest jest również zarządzanie pracą kamer i konfigurację takich funkcji, jak: rozdzielczość, liczba klatek, jakość wideo oraz zdarzenia alarmowe (detekcja ruchu, sabotaż, utrata sygnału wideo, aktywacja wejścia alarmowego) i reakcja alarmowa z nimi powiązana. Rejestrator pozwala na podgląd, odtwarzanie wideo i konfigurację zdalną także przez przeglądarkę WWW.

Bezpłatne oprogramowanie klienckie

Rejestrator wyposażony jest w **iVMS-4200** - oprogramowanie klienckie, pozwalające na stworzenie stanowiska nadzoru dla operatora systemu, składającego się z wielu różnych urządzeń Hikvision (DVR, NVR, HVR, kamery IP). Oprócz wyświetlania obrazu na żywo, oprogramowanie pozwala na odtwarzanie wideo, konfigurację urządzeń, pracę wielomonitorową, obsługę e-map, wyświetlanie alarmów itd. Aplikacja pozwala na zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na 4 monitorach. Dzięki elastycznej konfiguracji i łatwej obsłudze, oprogramowanie jest powszechnie stosowane w realizacjach związanych z monitoringiem na małą i średnią skalę.

Uzupełnieniem tego rozwiązania jest **HIK-CONNECT** - usługa łącząca DDNS i funkcję powiadomień Push, ułatwiająca zarządzanie kamerą bez dodatkowej konfiguracji na routerze. Dzięki HIK-CONNECT istnieje możliwość zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami kamer i rejestratorów NVR Hikvision, a także odbierania natychmiastowych powiadomień wykrycia ruchu przez kamerę. Sprawia to, że można błyskawicznie podjąć niezbędne działania w celu usunięcia niebezpieczeństwa. Rejestracja urządzenia odbywa się w bardzo prosty sposób poprzez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem kodów QR.

DANE TECHNICZNE

- Producent **HIKVISION**

- Gwarancja **36 miesięcy**
- Typ produktu **Rejestrator NVR 8 kanałów HDMI 8xPoE**
- Rozdzielczość (px) **4Mpix**
- Ilość kamer IP **8**
- Maksymalne pasmo dla strumieni wideo **60Mb/s**
- Ilość dysków [szt.] **1**
- Obsługa przez **Lokalna, przeglądarka www, CMS**
- Wyjście wideo **1xHDMI, 1xVGA**
- Wbudowany switch **8x PoE**
- Interfejs sieciowy **1x 10/100Mbps**
- Wspierane kamery IP **Hikvision, Ezviz, Onvif**
- Kompatybilność **ONVIF**
- Złącza **2 x USB2.0**
- Zasilanie **48VDC**
- Pobór mocy (W) **10W**
- Temperatura pracy (°C) **-10...+55**
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm **265 × 225 × 48 mm**
- Podziały ekranu **8**
- Odtwarzanie **8**
- Obsługa zdarzeń **Detekcja ruchu, Przekroczenie linii**
- Oprogramowanie **iVMS-4200, HIK-CONNECT**
- Kompresja wideo **H.264, H.264+, H.265**
- Waga **1,995 kg**

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HIKVISION**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION to ceniona na świecie marka niezawodnego sprzętu do nadzoru wideo – jeden z liderów rynku security. Producent, który rozpoczął swoją działalność w 2001 roku, oferuje szeroką gamę nowoczesnych kamer do monitoringu (analogowego oraz cyfrowego, w tym IP), a także rejestratorów. **Kamery do monitoringu firmy HIKVISION** i pozostały sprzęt tej marki łączy doskonałe, dopasowane do aktualnych standardów technologicznych parametry techniczne z konkurencyjną ceną. Jest wykorzystywany w ponad 100 krajach na świecie. W ofercie znajdziesz zarówno rejestratory czy **kamery HIKVISION** odpowiednie do monitoringu domowego, jak i do sieci dużego nadzoru – profesjonalne i niezawodne.

Główna siedziba Hikvison znajduje się w Hangzhou, a oddziały firmy są zlokalizowane m.in. w USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Australii, Dubaju oraz RPA, a także w Polsce. **Hikvision to obecnie jeden z najbardziej cenionych i najpopularniejszych wytwórców sprzętu do nadzoru video. Kamery do monitoringu firmy HIKVISION to światowa klasa w rozsądnej cenie.**