

Link do produktu: <https://napedy24.pl/rejestrator-sieciowy-ip-16-kanalowy-tiandy-tc-nr1016m7-s2-p-3399.html>



Rejestrator sieciowy IP 16 kanałowy TIANDY TC-NR1016M7-S2

NUMER KATALOGOWY	g3567
PRODUCENT	Tiandy

OPIS PRODUKTU

Obraz w rozdzielczości FULL HD

Podgląd obrazu na żywo w rozdzielczości 1080p przez port HDMI lub VGA.

Obsługa trybów Inteligentnej Analizy Obrazów

Kamery oraz rejestratory Tiandy zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiające inteligentne przetwarzanie rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. Technologia IVA wspiera operatorów telewizji dozorowej w podjęciu natychmiastowego działania po wystąpieniu krytycznej sytuacji.

Podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych

Rejestrator oferuje podgląd obrazu na żywo na urządzeniach mobilnych. Należy tylko pobrać za darmo aplikację EasyLive ze sklepu AppStore lub Google Play i cieszyć się zdalnym podglądem z Twoich kamer.

Kompresja video H.264

Kodek H.264 oferuje dwukrotnie lepszą kompresję niż dotychczas stosowany M-JPEG. Dwa razy mniejszy rozmiar pliku oznacza dwa razy krótszy czas pobierania nagrań z rejestratora, dwa razy mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość łącza czy dwa razy mniej na przechowywanie materiału wideo. Oznacza to, iż ta sama pojemność dysków twardych wystarczy na dwa razy dłuższy okres rejestracji obrazu.

Obsługa dysku do 4TB

Rejestrator TC-NR1016M7-S2 jest w stanie obsłużyć 2 dyski SATA o pojemność do 6TB, co znacznie wydłuży nam historie nagrań.

Pozostałe funkcje urządzenia

Powiadomienia e-mail o zdarzeniach

Po odpowiedniej konfiguracji rejestrator może wysłać wiadomość e-mail wraz ze zdjęciem z kamery. Może ona dotyczyć stanu samego urządzenia lub dozorowanego obiektu (detekcja ruchu, naruszenie obszaru itp.)

Wiele kont użytkowników z różnymi uprawnieniami

Dzięki tej funkcji możemy precyzyjnie delegować uprawnienia. Nie każdy użytkownik powinien mieć dostęp do odtwarzania, archiwizacji, usuwania nagrań czy zmiany ustawień rejestratora.

Zabezpieczenia antysabotażowe

Rejestrator jest w stanie sam wykryć zasłonięcie pola kamery lub przecięcie przewodu do niej prowadzącego i odpowiednio nas o tym poinformować.

Zarządzanie rejestratorem przez przeglądarkę

Pełny dostęp do ustawień rejestratora jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy do tego połączenie z Internetem i przeglądarką.

Charakterystyka:

- 16-kanalowy rejestrator sieciowy NVR z systemem IVA i Smart Recording
- Nagrywanie obrazu z 16 kamer IP: 4K - 8Mpix*, 4Mpix*, 2Mpix, 1,3Mpix
- Podgląd na żywo w rozdzielczości Full HD 1080p przez port HDMI lub VGA
- Funkcja Pentaplex pozwalająca nagrywać, odtwarzać i zarządzać rejestratorem w jednym czasie
- Odtwarzanie 2 kanałów 1080p lub 4 kanałów 720p
- Obsługa standardu Onvif Profil S
- Plug&Play – automatyczna konfiguracja kamer IP Tiandy po ich podłączeniu
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci zgodnych z protokołem Onvif (BCS, Dahua, Hikvision)
- Obsługa 2 dysku SATA o pojemności do 6TB
- Wbudowany web-service

Funkcje zaawansowane:

IVA – System inteligentnej analizy obrazu. Tworzenie wirtualnego ogrodzenia, którego przekroczenie wywołuje alarm. Wykrywanie przedmiotów pozostawionych lub zabranych z zaznaczonej strefy. Zliczenie alarmów. itp

Smart Recording – Inteligentna rejestracja obrazu. Rezerwacja większej powierzchni dyskowej dla monitoringu regionów o większym znaczeniu

ROI – Funkcja pozwala ustawić do 4 głównych obszarów zainteresowania, które nagrywane są w wyższej jakości, dzięki temu oszczędzane jest miejsce na dysku twardym.

I-Frame – Dynamiczna zmiana prędkości rejestrowanego obrazu. Mniejsza ilość klatek w zwykłym trybie pracy oraz pełna prędkość nagrywania podczas wystąpienia zdarzenia. (oszczędnie miejsce na dysku twardym).

Tryb „korytarza” - Dokładniejszy monitoring korytarzy, ulic, tuneli, mostów etc. (działa z kamerami Tiandy).

* - rozdzielczość dostępna przy zapisie z jednej kamery oraz przy odtwarzaniu obrazu na PC.