

Link do produktu: <https://napedy24.pl/retransmitter-eldrim-elrtx1q-odbior-nik-z-nadajnikiem-p-5569.html>



Retransmitter ELDRIM eLRTx1Q

Odbiornik z nadajnikiem

Cena	129,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eLRTx1Q
KOD PRODUCENTA	eLRTx1Q
PRODUCENT	ELDRIM
PRODUCENT	ELDRIM
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Retransmitter ELDRIM eLRTx1Q Odbiornik z nadajnikiem

Produkt **eLRTx1** jest retransmitterem (czyli odbiornikiem ze zintegrowanym nadajnikiem) dla systemów Keeloq i służy do zwiększenia zasięgu działania urządzeń radiowych. Urządzenie prawidłowo przekazuje kody nadajników będących poza zasięgiem odbiornika docelowego a będących w zasięgu pracy eLRTx1. W przypadku gdy nadajnik znajduje się w zasięgu zarówno odbiornika docelowego jak i retransmitera, odbiornik docelowy powinien zignorować kod nadawany przez eLRTx1.

Retransmitter eLRTx1 jest dostępny w dwóch wersjach programowych:

- **eLRTx1Q** pracuje w systemie high security Keeloq® i współpracuje z nadajnikami firmy eLdrim, Wiśniowski
- **eLRTx1H** obsługuje nadajniki **niemal wszystkich** producentów zgodnych ze standardem Keeloq (Basic Pulse Element 400µs) pracującymi na częstotliwości 433,92MHz

Podstawowe cechy eLRTx1:

- Pamięć na 1000 pilotów zdalnego sterowania
- Prosta instalacja urządzenia
- Prosta procedura uczenia oraz konfiguracji
- Sygnalizacja nadawania kodu poprzez zaświecenie diody LED
- Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej do odbiornika

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie:

eLRTx1Q(H)
10-24Vac/dc

DANE TECHNICZNE:

Maksymalny pobór prądu off/on:

eLRTx1Q(H)

max 12/18mA

Zakres temperatury pracy:

-20oC +70oC

Pamięć pilotów:

1000 pilotów

Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb.
x wys.):

47 x 67 x 24 mm

Obudowa:

bryzgoszczelna obudowa

plastikowa IP40

Waga:

41g

PARAMETRY RADIOWE:

Zasięg:

do 200m (przy stosowaniu
nadajników eLdrim)

Standard transmisji:

Keeloq®

Zabezpieczenie transmisji

64 - bitowy kod dynamicznie

eLR1Q2(M):

zmienny Keeloq®

Rodzaj modulacji / częstotliwość:

OOK / 433,92MHz

Skuteczna moc nadawania: