HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:11

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-advancexl-do-bram-garazowych-uchylnych-i-segmentowych-16m-24v-wzmocniony-p-4884.html



Siłownik DEA ADVANCE/XL do bram garażowych uchylnych i segmentowych 16m² 24V WZMOCNIONY

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**4884**
KOD PRODUCENTA	**ADVANCE/N/XL 636142**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
POWIERZCHNIA BRAMY	**do 16m2**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

ADVANCE/N/XL DEA Siłownik do bram garażowych uchylnych i segmentowych

- motoreduktor 24 DC
- encoder
- nośność 16m²
- siła ciągu 1200N
- intensywność użytkowania: ŚREDNIA częstotliwość
- silnik 2-kanałowy
- centrala sterująca NET724 EVO odseparowana od siłownika, z wyświetlaczem, przyciskami otwierania/zamykania na obudowie oraz ledowym oświetleniem
- wbudowany odbiornik z pamięcią na 100 poleceń
- uproszczone programowanie
- szybki montaż silnika na szynie
- stała, automatyczna regulacja ruchu oraz siły.
- procedura programowania zabezpieczona
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445
- bez szyny

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW ADVANCE DEA

ADVANCE należy do gamy napędów do bram garażowych segmentowych i uchylnych, dostępny w wersji na 24V.

Napędy elektromechaniczne serii ADVANCE, są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Dostępne w 2 wersjach: o sile ciągu 600N i 1200N. Centrala sterująca NET724N pozwala na zwiększenie możliwości użytkowania dla znacznych obciążeń. Obydwie wersje są absolutnie bezpieczne i zgodne z normami EN12453 oraz EN12445, dzięki możliwości określenia pozycji oraz zastosowaniu urządzenia do wykrywania przeszkody.

- Cichy przesuw łańcucha, umieszczonego w metalowej prowadnicy.
- Prowadnica aluminiowa i łańcuch zamontowane fabrycznie dostępne również w wersji jednocześciowej, w 2 długościach: 1600 oraz 2000 mm
- Wbudowany wyłącznik krańcowy
- Czujnik antyzmiażdżeniowy
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Dostępne różnorodne akcesoria możliwych do zainstalowania
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA ADVANCE/N DEA

	ADVANCE/N	ADVANCE/N/XL
Napięcie zasilania	220 - 240V ~ ±10% (50/60Hz)	
Napięcie zasilania silnika (V)	24V	
Znamionowy transformator mocy	150VA (230/25V)	
Bezpiecznik F1	T2A 250V (opóźniony)	
Moc pobierana (W)	100	180
Siła ciągu (N)	600	1200
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	20	25
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	60	75
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50	
Prędkość (cm/s)	17	16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	4	
Ciśnienie akustyczne (dBA)		