HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:52

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-angolo-do-bram-skrzydlowych-do-2-3-m-200kg-24-v-p-4872.html



Siłownik DEA ANGOLO do bram skrzydłowych do 2,3 m - 200kg 24 V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**ANGOLO 24NET/1**
KOD PRODUCENTA	**626300**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**2,3m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

ANGOLO 24NET/1 DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor 24 DC
- z centralą sterującą
- nośność do 200 kg
- skrzydło bramy do długości max 2,3 m
- intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- czujnik antyzmiażdżeniowy
- regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- produkt zgodny z normami EN12453 I EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA ANGOLO DEA

ANGOLO siłownik elektromechaniczny z ramieniem łamanym, do bram skrzydłowych rezydencjalnych, dla skrzydła bramy o długości do 2.3 m, dostępne w wersji na 24V.

Motoreduktor ANGOLO jest wyposażony we wbudowaną centralę z odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Możliwość sterowania jedną centralą sterującą 2 silników. Solidny oraz wszechstronny, daje gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Wyposażony w czujnik antyzmiażdżeniowy
- Regulacja prędkości oraz spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Dostępne ramię łamane oraz ramię proste z prowanicą

- Możliwość montażu poziomego lub pionowego (przy pomocy odpowiednich podstaw mocujących)
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA ANGOLO DEA

	ANGOLO 24NET
Napięcie zasilania silnika (V)	