**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 12:31

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-gekox-do-bram-skrzydlowych-do-3m-250kg-24-v-p-9682.html

# Siłownik DEA GEKO/X do bram skrzydłowych do 3m - 250kg 24 V

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **dostępny** |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **628050 (9682)** |
| KOD PRODUCENTA | **GEKO/X** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA | **3,0m** |
| CYKL PRACY | **REZYDENCYJNY** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| ENKODER | **TAK** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **MECHANICZNY** |
| ZASILANIE SILNIKA | **24V** |

## OPIS PRODUKTU

## GEKO/X DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor 24 V
- maksymalna szerokość skrzydła 3m
- centrala sterująca NET24N
- enkoder
- ograniczniki mechaniczne
- regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- współpracuje z NETLINK
- ramię nie jest w komplecie. 1 centrala sterująca NET24N, uchwyt mocujący oraz odboje mechaniczne w komplecie.

### WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW GEKO/X DEA

- Jeśli przestrzeń na montaż siłownika i ruch bramy jest ograniczona, idealnym wyborem wersja z ślizgowym ramieniem. Podczas otwierania i zamykania, ramię pozostaje wewnątrz toru i wykorzystuje ograniczoną przestrzeń.
- GEKO/X jest precyzyjną i bezpieczną elektromechaniczną automatyką do bramy skrzydłowej dzięki enkoderowi w standardzie. Karta steruje ruchem bramy i wykrywa obecność przeszkód, odwracając kierunek ruchu w przypadku wystąpienia kolizji.
- Dzięki możliwości zastosowania ręcznego odblokowania BLINDOS, w przypadku zaniku napięcia, otworzymy bramę.
- Aplikacja APP DEAuser świetnie sprawdza się gdy chcemy sterować naszą bramą wyposażoną w siłownik GEKO/X. Nawet gdy jesteś w pracy, z daleka od domu możesz sprawdzić stan bramy dzięki NET-COM.
- Tworząc siłownik GEKO/X użyto najlepszych i sprawdzonych materiałów by zapewnić ci bezawaryjną pracę na lata.

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO

W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

# DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA GEKO/X DEA | |
|---|---|
| **Napięcie zasilające (V)** | **230 - 240 V ~ (50/60 Hz)** |
| **Zasilanie siłownika (V)** | 24.05.2024 |
| **Moc znamionowa (W)** | 110 |
| **Maksymalna moc (W)** | 419 |
| **Nominalny moment obrotowy (Nm)** | 35 |
| **Maksymalny moment obrotowy (Nm)** | 260 |
| **Cykl pracy (ilośc manewrów/godzina)** | 20 |
| **Operacje w ciągu 24 godzin** | 60 |
| **Zakres temperatur pracy (°C)** | -20÷50 °C |
| **Minimalny czas otwarcia do 90° (ramię łamane)** | 12 s |
| **Minimalny czas otwarcia do 90° (ramię ślizgowe)** | 8,5 s |
| **Prędkość nominalna (obr/min)** | 2,15 |
| **Maksymalna prędkość (obr/min)** | 2,15 |
| **Waga produktu w opakowaniu (kg)** | 11,6 |
| **Emisja ciśnienia akustycznego (dBA)** | |

WYBOR LAMPY: