HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-gekox-do-bram-skrzydlowych-do-3m-250kg-24-v-p-9682.html



Siłownik DEA GEKO/X do bram skrzydłowych do 3m - 250kg 24 V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**628050 (9682)**
KOD PRODUCENTA	**GEKO/X**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,0m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

GEKO/X DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor 24 V
- maksymalna szerokość skrzydła 3m
- centrala sterująca NET24N
- enkoder
- ograniczniki mechaniczne
- regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- współpracuje z NETLINK
- ramię nie jest w komplecie. 1 centrala sterująca NET24N, uchwyt mocujący oraz odboje mechaniczne w komplecie.

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW GEKO/X DEA

- Jeśli przestrzeń na montaż siłownika i ruch bramy jest ograniczona, idealnym wyborem wersja z ślizgowym ramieniem. Podczas otwierania i zamykania, ramię pozostaje wewnątrz toru i wykorzystuje ograniczoną przestrzeń.
- GEKO/X jest precyzyjną i bezpieczną elektromechaniczną automatyką do bramy skrzydłowej dzięki enkoderowi w standardzie. Karta steruje ruchem bramy i wykrywa obecność przeszkód, odwracając kierunek ruchu w przypadku wystąpienia kolizji.
- Dzięki możliwości zastosowania ręcznego odblokowania BLINDOS, w przypadku zaniku napięcia, otworzymy bramę.
- Aplikacja APP DEAuser świetnie sprawdza się gdy chcemy sterować naszą bramą wyposażoną w siłownik GEKO/X. Nawet gdy jesteś w pracy, z daleka od domu możesz sprawdzić stan bramy dzięki NET-COM.
- Tworząc siłownik GEKO/X użyto najlepszych i sprawdzonych materiałów by zapewnić ci bezawaryjną pracę na lata.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA GEKO/X DEA

Napięcie zasilające (V)	**230 - 240 V ~ (50/60 Hz)**
Zasilanie siłownika (V)	24.05.2024
Moc znamionowa (W)	110
Maksymalna moc (W)	419
Nominalny moment obrotowy (Nm)	35
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	260
Cykl pracy (ilośc manewrów/godzina)	20
Operacje w ciągu 24 godzin	60
Zakres temperatur pracy (°C)	-20÷50 °C
Minimalny czas otwarcia do 90° (ramię łamane)	12 s
Minimalny czas otwarcia do 90° (ramię ślizgowe)	8,5 s
Prędkość nominalna (obr/min)	2,15
Maksymalna prędkość (obr/min)	2,15
Waga produktu w opakowaniu (kg)	11,6
Emisja ciśnienia akustycznego (dBA)	