

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-gekox2-do-bram-skrzydlowych-do-3m-250kg-24-v-p-9683.html>

Siłownik DEA GEKO/X/2 do bram skrzydłowych do 3m - 250kg 24 V

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	628060 (9683)
KOD PRODUCENTA	GEKO/X/2
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

GEKO/X DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor 24 V 2 szt
- maksymalna szerokość skrzydła 3m
- centrala sterująca NET24N
- enkoder
- ograniczniki mechaniczne
- regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- współpracuje z NETLINK
- ramię nie jest w komplecie. 1 centrala sterująca NET24N, uchwyt mocujący oraz odboje mechaniczne w komplecie.

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW GEKO/X DEA

- Jeśli przestrzeń na montaż siłownika i ruch bramy jest ograniczona, idealnym wyborem wersja z ślizgowym ramieniem. Podczas otwierania i zamykania, ramię pozostaje wewnątrz toru i wykorzystuje ograniczoną przestrzeń.
- GEKO/X jest precyzyjną i bezpieczną elektromechaniczną automatyką do bramy skrzydłowej dzięki enkoderowi w standardzie. Karta steruje ruchem bramy i wykrywa obecność przeszkód, odwracając kierunek ruchu w przypadku wystąpienia kolizji.
- Dzięki możliwości zastosowania ręcznego odblokowania BLINDOS, w przypadku zaniku napięcia, otworzymy bramę.
- Aplikacja APP DEAusser świetnie sprawdza się gdy chcemy sterować naszą bramą wyposażoną w siłownik GEKO/X. Nawet gdy jesteś w pracy, z daleka od domu możesz sprawdzić stan bramy dzięki NET-COM.
- Tworząc siłownik GEKO/X użyto najlepszych i sprawdzonych materiałów by zapewnić ci bezawaryjną pracę na lata.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA GEKO/X DEA

Napięcie zasilające (V)	230 - 240 V ~ (50/60 Hz)
Zasilanie siłownika (V)	24.05.2024
Moc znamionowa (W)	110
Maksymalna moc (W)	419
Nominalny moment obrotowy (Nm)	35
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	260
WYBÓR LAMPY:	
Cykl pracy (ilość manewrów/godzina)	20
Operacje w ciągu 24 godzin	60
Zakres temperatur pracy (°C)	-20+50 °C
Minimalny czas otwarcia do 90° (ramię łamane)	12 s
Minimalny czas otwarcia do 90° (ramię ślizgowe)	8,5 s
Prędkość nominalna (obr/min)	2,15
Maksymalna prędkość (obr/min)	2,15
Waga produktu w opakowaniu (kg)	11,6
Emisja ciśnienia akustycznego (dBA)	