

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 11:37

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-ghost-10024cl-do-bram-skrzydlowych-do-3-5-m-400kg-24-v-podziemny-p-4875.html>



Siłownik DEA GHOST 100/24CL do bram skrzydłowych do 3,5 m - 400kg 24 V PODZIEMNY

Cena	1 757,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	GHOST 100/24CL
KOD PRODUCENTA	621262
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,5m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

GHOST 100/24CL DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor podziemny 24 DC
- bez centrali sterującej
- z wyłącznikami krańcowymi mechanicznymi
- Nośność do 400 kg skrzydło do długości max 3,5 m
- intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- motoreduktor podziemny z dźwignią oraz przewodem zasilającym o dł. 8m
- skrzynka do zabetonowania nie w komplecie. Odbój mechaniczny w komplecie
- Produkt zgodny z normami EN12453 I EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA GHOST 100 DEA

GHOST 100 należy do gamy siłowników elektromechanicznych podziemnych, do bram skrzydłowych, rezydencjalnych dla skrzydeł bramy o długości do 3 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki serii GHOST 100, gwarantuje instalację całkowicie niewidoczną na zewnątrz, dzięki wbudowanemu systemowi ograniczników krańcowych mechanicznych. Kompletuje montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET,

uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Wersje siłownika z encoderem na 230V oraz 24V, służącym do precyzyjnego określenia pozycji
- Dostępna wersja z przewodem zasilającym o dł. 7 m, umożliwiającą łatwiejszy montaż 2 silników
- Skrzynia fundamentowa w powłoce kataforezowej (czarna) lub ze stali nierdzewnej
- Możliwość otwierania bramy do 180°, przy użyciu adaptatora (opcjonalnie)
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA GHOST 100 DEA

	100/CL - 100EN/CL	100/24CL
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V
Moc pobierana (W)	250	50
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	250	200
Cykl pracy (liczba manewrów/h)	18 - 25 (wers. 100EN)	40
Maksymalna liczba manewrów na dobę (24 h)	100	
Wbudowany kondensator (µF)	10	/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 + 50	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	/
Czas otwierania o kąt 90° (s)	16	14
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11	
Ciężenie akustyczne (dBA)		