HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:03

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-ghost-10024cl-do-bram-skrzydlowych-do-3-5-m-400kg-24-v-podziemny-p-4875.html



Siłownik DEA GHOST 100/24CL do bram skrzydłowych do 3,5 m - 400kg 24 V PODZIEMNY

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**GHOST 100/24CL**
KOD PRODUCENTA	**621262**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,5m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

GHOST 100/24CL DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor podziemny 24 DC
- bez centrali sterującej
- z wyłącznikami krańcowymi mechanicznymi
- Nośność do 400 kg skrzydło do długości max 3,5 m
- intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- motoreduktor podziemny z dźwignią oraz przewodem zasilającym o dł. 8m
- skrzynka do zabetonowania nie w komplecie. Odbój mechaniczny w komplecie
- Produkt zgodny z normami EN12453 I EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA GHOST 100 DEA

GHOST 100 należy do gamy siłowników elektromechanicznych podziemnych, do bram skrzydłowych, rezydencjalnych dla skrzydeł bramy o długości do 3 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki serii GHOST 100, gwarantuje instalację całkowicie niewidoczną na zewnątrz, dzięki wbudowanemu systemowi ograniczników krańcowych mechanicznych. Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Wersje siłownika z encoderem na 230V oraz 24V, służącym do precyzyjnego określenia pozycji
- Dostępna wersja z przewodem zasilającym o dł. 7 m, umożliwiająca łatwiejszy montaż 2 silników
- Skrzynia fundamentowa w powłoce kataforezowej (czarna) lub ze stali nierdzewnej
- Możliwość otwierania bramy do 180°, przy użyciu adaptatora (opcjonalnie)
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA GHOST 100 DEA

	100/CL - 100EN/CL	100/24CL
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V
Moc pobierana (W)	250	50
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	250	200
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	18 - 25 (wers. 100EN)	40
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	100	
Wbudowany kondensator (µF)	10	/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	/
Czas otwierania o kąt 90° (s)	16	14
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11	
Ciśnienie akustyczne (dBA)		