Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:44

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-ghost-20024cl-do-bram-skrzydlowych-do-4-m-400kg-24-v-podziemny-p-4878.html



Siłownik DEA GHOST 200/24CL do bram skrzydłowych do 4 m - 400kg 24 V PODZIEMNY

Cena	**2 147,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	**2-3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**GHOST 200/24CL**
KOD PRODUCENTA	**621050**
PRODUCENT	**DEA**

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA GHOST 200/24CL do bram skrzydłowych do 4 m - 400kg PODZIEMNY

GHOST 200 należy do gamy **siłowników elektromechanicznych podziemnych, do bram skrzydłowych przemyslowych,** dla skrzydeł bramy o długości do 4 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki serii GHOST 200 są masywne oraz bardzo trwałe. Montaż podziemny orayz wbudowanzy system ograniczników krańcowych mechanicznych nie zmienia struktury i estetyki bramy. Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Wersje siłownika z encoderem na 230V oraz 24V, służącym do precyzyjnego określenia pozycji
- Dostępna wersja z przewodem zasilającym, o dł. 8 m, umożliwiając łatwiejszy montaż 2 silników
- Wersje siłownika z ograniczoną prdkodcią, dla bram o większej bezwładności
- Skrzynia fundamentowa w powłoce kataforezowej (czarna) lub ze stali nierdzewnej
- Możliwość zainstalowania krańcowych ograniczników mechanicznych (opzionale)
- Możliwość otwierania bramy do 180°, przy użyciu adaptatora (opcjonalnie)
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM


Siłownik DEA GHOST 200/24CL Motoreduktory 24 DC bez centrali sterującej

- **Nośność do 400 kg do długości max 4 m** - Intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- Siłownik podziemny z dźwignią oraz z przewodem zasilającym o dł. 8m
- Dla wszystkich modeli: skrzynka do zabetonowania i odbój mechaniczny nie w komplecie
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- Wszystkich modeli: kabel L=8m
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

DANE TECHNICZNE DEA GHOST 200/24CL	
Napięcie zasilania silnika (V)	24 V
Moc pobierana (W)	150
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	210
Czas otwierania o kąt 90° (s)	16
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	40


Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	280
Wbudowany kondensator (µF)	-
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	-
Prędkość (m/min)	-
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	14
Ciśnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP67

RYSUNEK DEA GHOST 200/24CL




ZAKRES ZASTOSOWANIA DEA GHOST 200/24CL

Jeżeli szerokość skrzydła jest większa niż 2m lub zastosowany jest siłownik odwracalny,niezbędny elektrozaczep dla zablokowania skrzydła w pozycji zamkniętej. Wysokość i konstrukcja skrzydła, jak również obecność silnego wiatru, może spowodować zmniejszenie wartości danych przedstawionych w tabeli lub konieczne jest użycie elektrycznego zamka również dla skrzydła o długości mniejszej niż 2m.



PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA GHOST 200/24CL



KIT



COD. 621040
Art. 200CL
Siłownik elektromechaniczny podziemny do bram skrzydłowych

KIT



COD. 629000
Art. 215
Skrzynia fundamentowa w powłoce kataforezowej z mechanizmem odblokowania

KIT



COD. 677610
Art. NET230N/C
Uniwersalna centrala sterująca programowana z wykorzystaniem wyświetlacza, możliwość sterowania 1 lub 2 silnikami, na 230V, wyposażonymi lub nie w encoder magnetyczny (w obudowie).

KIT



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Para mini fotokomórek synchronizowalne zewnętrznych. Zasięg max 20m



COD. 664000
Art. PILLY/60
Kolumienka pod fotokomórkę do 55 cm (2 szt)



COD. 663090
Art. GT-KEY
Przełącznik kluczykowy zewnętrzny z 2 kluczykami w obudowie aluminiowej

KIT



COD. 661063
Art. AURA230
Migająca lampa ostrzegawcza LED 230V z wbudowaną anteną, 433 MHz

KIT



COD. 672645
Art. GTI4
Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 możliwościami kodowania: HCS Rolling-Code, Dip-Switch i nowe kodowanie D.A.R.T.



COD. 668010
Art. 127
Tabliczka ostrzegawcza

DANE TECHNICZNE

GHOST 200

Kompatybilny z App **DEA**installer i **DEA**user

KIT

Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej

NETLINK

KOD.	Art.			POZOSTAŁE DANE
621040	200CL	●●		• Siłownik podziemny z dźwignią oraz z przewodem zasilającym o dł. 8m
621013	200L/CL	●●		• Powolna wersja (90°=26s) • Siłownik podziemny z dźwignią oraz z przewodem zasilającym o dł. 8m

Dla wszystkich modeli: skrzynka do zabetonowania i odbój mechaniczny nie w komplecie
Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
✓ **Wszystkich modeli**: kabel L=8m

Motoreduktory 24V ⎓ bez centrali sterującej

NETLINK

KOD.	Art.		POZOSTAŁE DANE
621050	200/24CL	●●●	• Siłownik podziemny z dźwignią oraz z przewodem zasilającym o dł. 8m

Dla wszystkich modeli: skrzynka do zabetonowania i odbój mechaniczny nie w komplecie
Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrala sterująca kod. 678261 art. NET24N/C (w obudowie).
✓ **Wszystkich modeli**: kabel L=8m

DANE TECHNICZNE	200CL	200L/CL	200/24CL
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ⎓
Moc pobierana (W)	400	330	150
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	320	300	210
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	20 - 28	18	40
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	200		280
Wbudowany kondensator (µF)	12,5		/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/
Czas otwierania o kąt 90° (s)	17	26	16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	14,5		14
Ciśnienie akustyczne (dBA)	< 70		
Stopień ochrony	IP67		

DEA GHOST 200



Możliwość otwierania skrzydła do 180° z urządzeniem art. 216GN

Obudowa silnika zabezpieczona systemem antykorozyjnym





Seryjna skrzynia w powłoce kataoforezowej

Dostępna także skrzynia ze stali nierdzewnej

Zintegrowane ograniczniki mechaniczne (opcja)

Do dyspozycji w wersji szybkiej lub powolnej

NETLINK OPERATOR
Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM