

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-ghost-200cl-do-bram-skrzydlowych-do-4-m-400kg-230-v-podziemny-p-4876.html>



# Siłownik DEA GHOST 200CL do bram skrzydłowych do 4 m - 400kg 230 V PODZIEMNY

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cena                | 1 746,99 zł               |
| DOSTĘPNOŚĆ          | DOSTĘPNY                  |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI                   |
| NUMER KATALOGOWY    | GHOST 200CL               |
| KOD PRODUCENTA      | 621040                    |
| PRODUCENT           | DEA                       |
| PRODUCENT           | DEA                       |
| KOMPLETACJA         | SIŁOWNIK                  |
| RODZAJ BRAMY        | SKRZYDŁOWA                |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | 4,0m                      |
| CYKL PRACY          | UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA                  |
| ENKODER             | NIE                       |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | BRAK                      |
| ZASILANIE SILNIKA   | 230V                      |
| RODZAJ NAPĘDU       | ELEKTROMECHANICZNY        |

## OPIS PRODUKTU

### GHOST 200CL DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor podziemny 230 AC
- bez centrali sterującej
- Nośność do 400 kg skrzydło do długości max 4 m
- intensywność użytkowania: ŚREDNIA częstotliwość
- motoreduktor podziemny z dźwignią oraz przewodem zasilającym o dł. 8m
- skrzynka do zabetonowania oraz odbój mechaniczny - nie w komplecie

### WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA GHOST 200 DEA

**GHOST 200** należy do gamy **siłowników elektromechanicznych podziemnych, do bram skrzydłowych przemysłowych,** dla skrzydeł bramy o długości do 4 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki serii GHOST 200 są masywne oraz bardzo trwałe. Montaż podziemny oraz wbudowany system ograniczników krańcowych mechanicznych nie zmienia struktury i estetyki bramy. Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Wersje siłownika z encodermem na 230V oraz 24V, służącym do precyzyjnego określenia pozycji
- Dostępna wersja z przewodem zasilającym, o dł. 8 m, umożliwiając łatwiejszy montaż 2 silników
- Wersje siłownika z ograniczoną prdkością, dla bram o większej bezwładności
- Skrzynia fundamentowa w powłoce kataforezowej (czarna) lub ze stali nierdzewnej
- Możliwość zainstalowania krańcowych ograniczników mechanicznych (opcjonalnie)
- Możliwość otwierania bramy do 180°, przy użyciu adaptatora (opcjonalnie)
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA GHOST 200 DEA

|                                          | 200CL                    | 200L/CL | 200/24CL |
|------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|
| Napięcie zasilania silnika (V)           | 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) |         | 24V      |
| Moc pobierana (W)                        | 400                      | 330     | 150      |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm)          | 320                      | 300     | 210      |
| Cykl pracy (ilość manewrów/h)            | 20 - 28                  | 18      | 40       |
| Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h) | 200                      |         | 280      |
| Wbudowany kondensator (µF)               | 12,5                     |         | /        |
| Zakres temperatur pracy (°C)             | -20 ÷ 50                 |         |          |
| Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)    | 150                      |         | /        |
| Czas otwierania o kąt 90° (s)            | 17                       | 26      | 16       |
| Waga produktu z opakowaniem (Kg)         | 14,5                     |         | 14       |
| Cięśnienie akustyczne (dBA)              |                          |         |          |