HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-ghost-200lcl-do-bram-skrzydlowych-do-4-m-400kg-230-v-podziemny-powolny-p-4877.html



Siłownik DEA GHOST 200L/CL do bram skrzydłowych do 4 m - 400kg 230 V PODZIEMNY POWOLNY

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**GHOST 200L/CL**
KOD PRODUCENTA	**621013**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**4,0m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY, UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

GHOST 200L/CL DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor podziemny 230 AC
- bez centrali sterującej
- **powolna wersja (90°=26s)**
- Nośność do 400 kg skrzydło do długości max 4 m
- intensywność użytkowania: ŚREDNIA częstotliwość
- motoreduktor podziemny z dźwignią oraz przewodem zasilającym o dł. 8m
- skrzynka do zabetonowania oraz odbój mechaniczny - nie w komplecie

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA GHOST 200 DEA

GHOST 200 należy do gamy **siłowników elektromechanicznych podziemnych, do bram skrzydłowych przemyslowych,**
dla skrzydeł bramy o długości do 4 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki serii GHOST 200 są masywne oraz bardzo trwałe. Montaż podziemny orayz wbudowanzy system ograniczników krańcowych mechanicznych nie zmienia struktury i estetyki bramy. Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na

technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Wersje siłownika z encoderem na 230V oraz 24V, służącym do precyzyjnego określenia pozycji
- Dostępna wersja z przewodem zasilającym, o dł. 8 m, umożliwiając łatwiejszy montaż 2 silników
- Wersje siłownika z ograniczoną prdkodcią, dla bram o większej bezwładności
- Skrzynia fundamentowa w powłoce kataforezowej (czarna) lub ze stali nierdzewnej
- Możliwość zainstalowania krańcowych ograniczników mechanicznych (opzionale)
- Możliwość otwierania bramy do 180°, przy użyciu adaptatora (opcjonalnie)
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA GHOST 200 DEA

	200CL	200L/CL	200/24CL
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V
Moc pobierana (W)	400	330	150
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	320	300	210
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	20 - 28	18	40
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	200		280
Wbudowany kondensator (µF)	12,5		/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/
Czas otwierania o kąt 90° (s)	17	26	16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	14,5		14
Ciśnienie akustyczne (dBA)			