

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-ghost-200cl-do-bram-skrzydlowych-do-4-m-400kg-230-v-podziemny-powolny-p-4877.html>



Siłownik DEA GHOST 200L/CL do bram skrzydłowych do 4 m - 400kg 230 V PODZIEMNY POWOLNY

Cena	1 763,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	GHOST 200L/CL
KOD PRODUCENTA	621013
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,0m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY, UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

GHOST 200L/CL DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor podziemny 230 AC
- bez centrali sterującej
- **powolna wersja (90°=26s)**
- Nośność do 400 kg skrzydło do długości max 4 m
- intensywność użytkowania: ŚREDNIA częstotliwość
- motoreduktor podziemny z dźwignią oraz przewodem zasilającym o dł. 8m
- skrzynka do zabetonowania oraz odbój mechaniczny - nie w komplecie

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA GHOST 200 DEA

GHOST 200 należy do gamy **siłowników elektromechanicznych podziemnych, do bram skrzydłowych przemysłowych**, dla skrzydeł bramy o długości do 4 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki serii GHOST 200 są masywne oraz bardzo trwałe. Montaż podziemny orayz wbudowany system ograniczników

krańcowych mechanicznych nie zmienia struktury i estetyki bramy. Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Wersje siłownika z encoderem na 230V oraz 24V, służącym do precyzyjnego określenia pozycji
- Dostępna wersja z przewodem zasilającym, o dł. 8 m, umożliwiając łatwiejszy montaż 2 silników
- Wersje siłownika z ograniczoną prdkością, dla bram o większej bezwładności
- Skrzynia fundamentowa w powłoce kataforezowej (czarna) lub ze stali nierdzewnej
- Możliwość zainstalowania krańcowych ograniczników mechanicznych (opcjonalnie)
- Możliwość otwierania bramy do 180°, przy użyciu adaptatora (opcjonalnie)
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA GHOST 200 DEA

	200CL	200L/CL	200/24CL
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V
Moc pobierana (W)	400	330	150
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	320	300	210
Cykl pracy (Ilość manewrów/h)	20 - 28	18	40
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	200		280
Wybór lampy:			
Wbudowany kondensator (µF)	12,5		/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/
Czas otwierania o kąt 90° (s)	17	26	16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	14,5		14
Ciężenie akustyczne (dBA)			

