HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-gullivern3pfm-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-3000-kg-230v-p-9676.html



Siłownik DEA GULLIVER/N/3P/F/M do bram przesuwnych o maks. wadze 3000 kg 230V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**613612**
KOD PRODUCENTA	**GULLIVER/N/3P/F/M**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**3000 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

GULLIVER/N/3P/F/M DEA Siłownik do bram przesuwnych

- Maksymalna waga bramy: 3000 kg
- Motoreduktor: 230V trójfazowy
- Centrala sterująca NET230 EVO-I DEA
- **Współpracuje z NETLINK**
- Przeznaczony do pracy bardzo intensywnej - przemysłowy
- Samoblokujący się z magnetycznym wyłącznikiem krańcowym
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Kontrola silnika za pomocą encodera oraz wykrywanie przeszkody
- Elektromechaniczne urządzenie hamujące (tylko dla wersji art. GULLIVER/N/3P/F/M)
- Technologia inwerterowa
- Płytka mocująca (do przykręcenia) w komplecie

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW GULLIVER/N DEA

- silnik do bram przesuwnych GULLIVER jest wytrzymały ponieważ użyto sprawdzonych komponentów wysokiej jakości.
- dzięki kompatybilności z specjalną obudową IRONBOX DEA twoja automatyka będzie bezpieczna i dodatkowo chroniona przed warunkami atmosferycznymi

- wszystkie siłowniki GULLIVER posiadają wirnik wentylacyjny chłodzący silnik, umożliwia to ciągłą pracę z ciężkimi bramami, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych
- łatwy dostęp do centrali sterującej dzięki wspornikowi obracającemu się o 120
- siłownik GULLIVER wyposażono w ręczne odblokowanie z kluczyka, pozwala to na odsunięcie bramy w przypadku zaniku napięcia zasilającego motoreduktor
- aplikacja APP DEAuser pozwoli ci sterować siłownikiem GULLIVER/N ze swojego smartfona, możesz sprawdzić stan automatyki nawet gdy jesteś daleko od niej.
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe pozwolą na bez problemową pracę bramy nawet gdy pokryta jest śniegiem lub lodem.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA GULLIVER DEA

	GULLIVER/N/M - GULLIVER/N/IB	**GULLIVER/N/3P/M - GULLIVER/N/3P/F/M – GULLIVER/N/3P/IB**
Napięcie zasilające (V)	230-240 V ~ (50/60 Hz)	
Zasilanie siłownika (V)	230 V ~	230 V 3~
Moc znamionowa (W)	226	175
Maksymalna moc (W)	860	1650
Nominalny moment obrotowy (Nm)	2,6	7
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	47	55
Moment napędowy (N)	1300	1530
Cykl pracy (ilość cykli/godzina) przy długości bramy 12m	13	18 (12m/min - 60%) 28 (20m/min – 100%)
Wbudowany kondensator (µF)	30	/
Termoochrona silnika (°C)	140 °C	
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50 °C	
Prędkość (m/min)	10,4	12 ÷ 20
Zębatka standardowa	Z=18 (m=4mm)	
Waga produktu w opakowaniu (kg)	30	
Emisja ciśnienia akustycznego (dBA)		