

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-gulliver3pfm-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-3000-kg-230v-p-9676.html>



Siłownik DEA GULLIVER/N/3P/F/M do bram przesuwnych o maks. wadze 3000 kg 230V

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	613612
KOD PRODUCENTA	GULLIVER/N/3P/F/M
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
WAGA BRAMY	3000 kg
CYKL PRACY	UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

GULLIVER/N/3P/F/M DEA Siłownik do bram przesuwnych

- Maksymalna waga bramy: 3000 kg
- Motoreduktor: 230V trójfazowy
- Centrala sterująca NET230 EVO-I DEA
- **Współpracuje z NETLINK**
- Przeznaczony do pracy bardzo intensywnej - przemysłowy
- Samoblokujący się z magnetycznym wyłącznikiem krańcowym
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Kontrola silnika za pomocą encodera oraz wykrywanie przeszkody
- Elektromechaniczne urządzenie hamujące (tylko dla wersji art. GULLIVER/N/3P/F/M)
- Technologia inwerterowa
- Płytki mocująca (do przykręcenia) w komplecie

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW GULLIVER/N DEA

- silnik do bram przesuwnych GULLIVER jest wytrzymały ponieważ użyto sprawdzonych komponentów wysokiej jakości.
- dzięki kompatybilności z specjalną obudową IRONBOX DEA twoja automatyka będzie bezpieczna i dodatkowo chroniona przed warunkami atmosferycznymi
- wszystkie siłowniki GULLIVER posiadają wirnik wentylacyjny chłodzący silnik, umożliwia to ciągłą pracę z ciężkimi bramami, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych
- łatwy dostęp do centrali sterującej dzięki wspornikowi obracającemu się o 120°



- silownik GULLIVER wyposażono w ręczne odblokowanie z kluczyka, pozwala to na odsunięcie bramy w przypadku zaniku napięcia zasilającego motoreduktor
- aplikacja APP DEAuser pozwoli ci sterować silownikiem GULLIVER/N ze swojego smartfona, możesz sprawdzić stan automatyki nawet gdy jesteś daleko od niej.
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe pozwolą na bezproblemową pracę bramy nawet gdy pokryta jest śniegiem lub lodem.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA STAŁOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA GULLIVER DEA

WYBÓR LAMPY:

	GULLIVER/N/M - GULLIVER/N/IB	GULLIVER/N/3P/M - GULLIVER/N/3P/F/M - GULLIVER/N/3P/IB
Napięcie zasilające (V)	230-240 V ~ (50/60 Hz)	
Zasilanie silownika (V)	230 V ~	230 V 3~
Moc znamionowa (W)	226	175
Maksymalna moc (W)	860	1650
Nominalny moment obrotowy (Nm)	2,6	7
Wybór listwy	47	55
Moment napędowy (N)	1300	1530
Cykl pracy (ilość cykli/godzina) przy długości bramy 12m	13	18 (12m/min - 60%) 28 (20m/min - 100%)
Wbudowany kondensator (µF)	30	/
Termoochrona silnika (°C)	140 °C	
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50 °C	
Prędkość (m/min)	10,4	12 ÷ 20
Zębatka standardowa	Z=18 (m=4mm)	



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Waga produktu w opakowaniu (kg)

30

Emisja ciśnienia akustycznego (dBA)