HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-gullivern4003pm-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-2500-kg-400v-p-12315.html



Siłownik DEA GULLIVER/N/400/3P/M do bram przesuwnych o maks. wadze 2500 kg 400V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**613615 (12315)**
KOD PRODUCENTA	**GULLIVER/N/400/3P/M**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**2500 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**400V**

OPIS PRODUKTU

DEA GULLIVER/N/400/3P/M – Siła przemysłowego standardu

DEA GULLIVER/N/400/3P/M to niezawodny, przemysłowy siłownik do bram przesuwnych, zaprojektowany z myślą o ekstremalnych obciążeniach i intensywnej eksploatacji. To rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy wymagają najwyższej wydajności i trwałości.

Maksymalna wydajność:

- Przeznaczony do bram o wadze aż **do 2500 kg** – idealny do zastosowań przemysłowych, logistycznych i komercyjnych.
- **Silnik trójfazowy 400V** – gwarantuje stabilną i niezawodną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach.
- **Napęd samoblokujący** – bezpieczeństwo bez konieczności dodatkowych blokad.

Precyzja i bezpieczeństwo:

- **Magnetyczne wyłączniki krańcowe** – dokładne zatrzymywanie bramy w pozycji końcowej.
- **Regulacja prędkości i spowolnień** – płynne otwieranie i zamykanie bez ryzyka szarpnięć.
- **Enkoder i system wykrywania przeszkód** – zaawansowane czujniki zwiększające poziom bezpieczeństwa.
- **Centrala sterująca 400RR** – dedykowana do pracy z napędami przemysłowymi wysokiej mocy.

Trwałość na lata:

- Solidna konstrukcja i **płytka montażowa w zestawie** – ułatwiona instalacja oraz pewność pracy w wymagającym środowisku.

 Napęd **nie współpracuje z systemem NETLINK**, co podkreśla jego przemysłowy charakter – pełna funkcjonalność skoncentrowana na lokalnym sterowaniu i trwałości.

DEA GULLIVER/N/400/3P/M – Tam, gdzie liczy się moc, niezawodność i bezkompromisowa jakość.

Zaprojektowany dla obiektów, które **nie mogą sobie pozwolić na przestoje**.
Sprawdź dostępność i zapytaj o ofertę dla Twojej inwestycji!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA GULLIVER DEA	
Model	GULLIVER/N/400/3P/M
Napięcie zasilające (V)	400 V ~ (50/60 Hz)
Zasilanie siłownika (V)	400 V 3~
Moc znamionowa (W)	-
Maksymalna moc (W)	1200
Nominalny moment obrotowy (Nm)	-
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	59
Moment napędowy (N)	1650
Cykl pracy (ilość cykli/godzina) przy długości bramy 12m	17
Wbudowany kondensator (µF)	-
Termoochrona silnika (°C)	-
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50 °C
Prędkość (m/min)	10
Zębatka standardowa	Z=18 (m=4mm)

Waga produktu w opakowaniu (kg)	30
Emisja ciśnienia akustycznego (dBA)	