HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-lato-220netc-do-bram-garazowych-przemyslowych-segmentowych-35m-230v-p-4891.html



Siłownik DEA LATO 220NET/C do bram garażowych przemysłowych segmentowych 35m² 230V

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**4891**
KOD PRODUCENTA	**LATO220NET/C 637051**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
POWIERZCHNIA BRAMY	**do 35m2**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

LATO 220NET/C DEA Siłownik do bram garażowych przemysłowych segmentowych

- motoreduktor 230 AC
- powierzchnia bramy 35m²
- intensywność użytkowania: wysoka częstotliwość
- wyłącznik krańcowy
- czujnik antyzmiażdżeniowy
- encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m
- wbudowany odbiornik radiowy oraz oświetlenie
- odblokowanie ręczne
- wspornik do mocowania bocznego w zestawie
- centrala NET230N w zestawie
- współpracuje z NETLINK
- łańcuch awaryjnego otwierania obsługiwany ręcznie (L=3,5m)

- Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA LATO DEA

Silniki serii LATO, są wyposażone w wyłączniki elektromechaniczne oraz encoder. Solidny, niezawodny oraz bezpieczny - to główne zalety tego motoreduktora. Zgodność z normami EN12453 oraz EN12445, dzięki encoderowi (w kazdej wersji).

- Motoreduktor nieodwracalany z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi
- Wersja jednofazowa na 230V oraz trójfazowa na 400V
- Montaż na wałach o śr. 25 mm
- Możliwość montażu na wałach o śr.40 mm, przy użyciu odpowiedniego akcesorium
- Możliwość instalacji przy redukcji 2:1, przy większych bramach - redukując predkość osi
- Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6 mb, do całkowitej kontroli ruchu
- Wersja na 230V z wbudowaną centrala sterującą, odbiornikiem oraz dodatkowym oświetleniem
- Wersja z odblokowaniem ręcznym z linką lub z urządzeniem wyposażonym w łańcuch otwierania awaryjnego.
- NETLINK OPERATOR
  Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM(Tylko wersje z NET230N)

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LATO DEA

	220NET - 220/EN - 220/CEN - 220NET/C	**400EN - 400CEN**
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	400V AC ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	500	900
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	62	104
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	14	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	180	240
Wbudowany kondensator (µF)	18	/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 40	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	140
Prędkość obrotowa wału (rpm)	22,4	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	12	13
Ciśnienie akustyczne (dBA)		