

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-lato-400cen-do-bram-garazowych-przemyslowych-segmentowych-35m-400v-p-4895.html>



Silownik DEA LATO 400CEN do bram garażowych przemysłowych segmentowych 35m² 400V

Cena	2 639,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	LATO400CEN
KOD PRODUCENTA	637041
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Silownik DEA LATO 400CEN do bram garażowych przemysłowych segmentowych 35m² 400V

Silniki serii **LATO**, są wyposażone w wyłączniki elektromechaniczne oraz encoder. Solidny, niezawodny oraz bezpieczny - to główne zalety tego motoreduktora. Zgodność z normami EN12453 oraz EN12445, dzięki encoderowi (w każdej wersji).

- Motoreduktor nieodwracalny z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi
 - Wersja jednofazowa na 230V oraz trójfazowa na 400V
 - Montaż na wałach o śr. 25 mm
 - Możliwość montażu na wałach o śr.40 mm, przy użyciu odpowiedniego akcesorium
 - Możliwość instalacji przy redukcji 2:1, przy większych bramach - redukując prędkość osi
 - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6 mb, do całkowitej kontroli ruchu
 - Wersja na 230V z wbudowaną centralą sterującą, odbiornikiem oraz dodatkowym oświetleniem
 - Wersja z odblokowaniem ręcznym z linką lub z urządzeniem wyposażonym w łańcuch otwierania awaryjnego.
 - NETLINK OPERATOR
- Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM(Tylko wersje z NET230N)


Silownik DEA LATO400CEN Motoreduktory 400 AC Bez centrali sterującej, z wyłącznikami krańcowymi i encoderem. Łańcuch awaryjnego otwierania obsługiwany ręcznie

- **Nośność 35m²** - Intensywność użytkowania: wysoka częstotliwość
- UWAGA: NIE JEST ZGODNY Z NETLINK
- Łańcuch awaryjnego otwierania obsługiwany ręcznie
- Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m
- Dostarczony z rozblokowaniem napędu (przydatna długość=3,5m)
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677140 art. 400RR/C (w obudowie)
- Dla wszystkich modeli: wspornik do mocowania bocznego
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**


DANE TECHNICZNE DEA LATO 400CEN	
Napięcie zasilania silnika (V)	400V AC ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	900

Maksymalny moment obrotowy (Nm)	104
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	240
Wbudowany kondensator (µF)	-
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	140
Predkość (m/min)	22,4
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	13
Ciśnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP40 (IP10 wers. 400/CEN)

RYSUNEK DEA LATO 400CEN



Standardowy montaż DEA LATO 400CEN



COD. 637011
Art. LATO220/CEN
Automatyka do bram garażowych segmentowych, drzwi harmonijkowych oraz rozsuwanych przemysłowych z łańcuchem otwierania ręcznego



COD. 677610
Art. NET230N/C
Uniwersalna centrala sterująca programowana z wykorzystaniem wyświetlacza, możliwość sterowania 1 lub 2 silnikami, na 230V, wyposażonymi lub nie w encoder magnetyczny (w obudowie).



COD. 679180
Art. 100GP
Pokrywa obudowy centrali okablowana z przyciskami



COD. 662044
Art. LINEAR
Komplet fotokomórek natynkowych z regulacją ustawienia (180°), możliwość działania zsynchronizowanego. Zasięg 20m



COD. 661063
Art. AURA230
Migająca lampa ostrzegawcza LED 230V z wbudowaną anteną, 433 MHz



COD. 668010
Art. 127
Tabliczka ostrzegawcza

DANE TECHNICZNE



(tylko NET230N)

Motoreduktory na 230V ~ z wbudowaną centralą sterującą, wyłącznikami krańcowymi i encoderem



KOD.	Art.					POZOSTAŁE DANE
637050	LATO220NET	●●	NET230N	Wał Ø 25,4mm	✓	- Wyłącznik krańcowy - Czujnik antyzmiażdżeniowy - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m - Wbudowany odbiornik radiowy oraz oświetlenie - Odblokowanie ręczne
637051	LATO220NET/C*	●●	NET230N	Wał Ø 25,4mm	✓	- Wyłącznik krańcowy - Czujnik antyzmiażdżeniowy - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m - Wbudowany odbiornik radiowy oraz oświetlenie - Odblokowanie ręczne - Łańcuch awaryjnego otwierania obsługiwany ręcznie

Dla wszystkich modeli: wspornik do mocowania bocznego
Dla LATO220NET: centrala NET230N w zestawie

Bez centrali sterującej

KOD.	Art.					POZOSTAŁE DANE
637001	LATO220EN	●●	✓	Wał Ø 25,4mm		- Wyłącznik krańcowy - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m - Odblokowanie ręczne
637011	LATO220CEN*	●●	✓	Wał Ø 25,4mm		- Wyłącznik krańcowy - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m - Odblokowanie ręczne - Łańcuch awaryjnego otwierania obsługiwany ręcznie

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
Dla wszystkich modeli: wspornik do mocowania bocznego

Motoreduktor 400V AC bez centrali sterującej, z wyłącznikiem krańcowym i encoderem



KOD.	Art.					POZOSTAŁE DANE
637031	LATO400EN	●●●	✓	Wał Ø 25,4mm		UWAGA: NIE JEST ZGODNY Z NETLINK - Odblokowanie ręczne - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m
637041	LATO400CEN*	●●●	✓	Wał Ø 25,4mm		UWAGA: NIE JEST ZGODNY Z NETLINK - Łańcuch awaryjnego otwierania obsługiwany ręcznie - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m

Dostarczony z rozblokowaniem napędu (przydatna długość=3,5m)

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677140 art. 400RR/C (w obudowie)
Dla wszystkich modeli: wspornik do mocowania bocznego

DANE TECHNICZNE	220NET - 220/EN - 220/CEN - 220NET/C	400EN - 400CEN
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	400V AC ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	500	900
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	62	104
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	14	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	180	240
Wbudowany kondensator (µF)	18	/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 40	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	140
Prędkość obrotowa wału (rpm)	22,4	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	12	13
Cięśnienie akustyczne (dBA)	< 70	
Stopień ochrony	IP40 (IP10 wers. 220/CEN - 220NET/C)	IP40 (IP10 wers. 400/CEN)

DEA LATO

