

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-lato-400en-do-bram-garazowych-przemyslowych-segmentowych-35m-400v-p-4894.html>



Siłownik DEA LATO 400EN do bram garażowych przemysłowych segmentowych 35m² 400V

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	4894
KOD PRODUCENTA	LATO400EN 637031
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
POWIERZCHNIA BRAMY	do 35m ²
CYKL PRACY	UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	400V

OPIS PRODUKTU

LATO 400EN DEA Siłownik do bram garażowych przemysłowych segmentowych

- motoreduktor 400 AC
- powierzchnia bramy 35m²
- intensywność użytkowania: wysoka częstotliwość
- wyłącznik krańcowy
- encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m
- wbudowany odbiornik radiowy oraz oświetlenie
- odblokowanie ręczne
- wspornik do mocowania bocznego w zestawie
- centrala brak w zestawie
- NIE JEST ZGODNY Z NETLINK
- Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA LATO DEA

Silniki serii LATO, są wyposażone w wyłączniki elektromechaniczne oraz encoder. Solidny, niezawodny oraz bezpieczny - to

główne zalety tego motoreduktora. Zgodność z normami EN12453 oraz EN12445, dzięki encoderowi (w każdej wersji).

- Motoreduktor nieodwracalny z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi
 - Wersja jednofazowa na 230V oraz trójfazowa na 400V
 - Montaż na wałach o śr. 25 mm
 - Możliwość montażu na wałach o śr.40 mm, przy użyciu odpowiedniego akcesorium
 - Możliwość instalacji przy redukcji 2:1, przy większych bramach - redukując prędkość osi
 - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6 mb, do całkowitej kontroli ruchu
 - Wersja na 230V z wbudowaną centralą sterującą, odbiornikiem oraz dodatkowym oświetleniem
 - Wersja z odblokowaniem ręcznym z linką lub z urządzeniem wyposażonym w łańcuch otwierania awaryjnego.
 - NETLINK OPERATOR
- Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM(Tylko wersje z NET230N)



**ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY**

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LATO DEA

	220NET - 220/EN - 220/CEN - 220NET/C	400EN - 400CEN
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	400V AC ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	500	900
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	62	104
Cykl pracy (liczba manewrów/h)	14	35
Maksymalna liczba manewrów na dobę (24 h)	180	240
Wbudowany kondensator (µF)	18	/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 40	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	140
Prędkość obrotowa wału (rpm)	22,4	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	12	13
Ciężnienie akustyczne (dBA)		