**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-424xm-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-400-kg-24v-p-12314.html




# Siłownik DEA LIVI 4/24X/M do bram przesuwnych o maks. wadze 400 kg 24V

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **611130 (12314)** |
| KOD PRODUCENTA | **LIVI 4/24X/M** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |
| WAGA BRAMY | **400 kg** |
| CYKL PRACY | **REZYDENCYJNY** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| ENKODER | **TAK** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **MAGNETYCZNY** |
| ZASILANIE SILNIKA | **24V** |

## OPIS PRODUKTU

# DEA LIVI 4/24X/M – kompaktowa moc i zaawansowana technologia do lżejszych bram przesuwnych

**LIVI 4/24X/M to nowoczesny napęd marki DEA, stworzony z myślą o automatyzacji bram przesuwnych o wadze do 400 kg. Idealny wybór dla klientów poszukujących wydajnego, bezpiecznego i inteligentnego rozwiązania, które sprawdzi się zarówno na posesjach prywatnych, jak i w małych obiektach użytkowych.**

**Najważniejsze cechy:**

- **24V motoreduktor** – przystosowany do intensywnej pracy i częstego użytkowania.
- **Nieodwracalna przekładnia** z **magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi** – gwarantuje stabilne zatrzymanie bramy w dokładnie wyznaczonych punktach.
- **Enkoder i czujnik przeszkód** – inteligentna kontrola ruchu bramy z natychmiastową reakcją w razie kontaktu z przeszkodą.
- **Czujnik antyzmiażdżeniowy** – pełne bezpieczeństwo dla użytkowników i ich mienia.
- **Regulacja prędkości i spowolnień** – płynna, cicha praca podczas otwierania i zamykania.

**Prędkość działania:**

- Otwieranie z prędkością aż **10 m/min** – dla szybkiego i komfortowego dostępu do posesji.

**Kompatybilność z nowoczesnymi systemami:**

- Współpraca z centralą **NET724 EVO** oraz systemami **DEA@NET** i **NETLINK**.
- Gotowy do pracy z urządzeniem **NETCOM** – zdalne zarządzanie i konserwacja nigdy nie były prostsze!

**Bezpieczeństwo w każdej sytuacji:**

- Możliwość podłączenia **zewnętrznego rozblokowania** (artykuły 450N lub BLINDOS – opcjonalnie) zapewnia dostęp do posesji nawet w przypadku braku zasilania.

**Wysoka jakość wykonania:**

- Konstrukcja z trwałych materiałów, takich jak **stal i brąz**, gwarantuje długą żywotność i bezawaryjną pracę – nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- **Płytka montażowa w zestawie** – szybka i bezproblemowa instalacja.

## DEA LIVI 4/24X/M – lekki napęd, który spełnia wysokie wymagania.

Idealny wybór dla osób ceniących **technologiczną niezawodność, funkcjonalność i nowoczesne rozwiązania**. Zapytaj nas o ofertę lub poznaj pełne możliwości tego modelu!

# DANE TECHNICZNE

**DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI/X DEA**

| | LIVI 6X/M<br>LIVI 6/XE/M | LIVI 9X/M<br>LIVI 9/XE/M | LIVI 6/24X | LIVI 6/24X/M BOOST | LIVI 9/24X/M |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zasilanie (V)** | 230 - 240 V ~ (50/60 Hz) | | | | |
| **Napęcie zasilania silnika (V)** | 230 V ~ | | 24 V | | |
| **Moc maksymalna (W)** | 320 | 450 | 80 | | 110 |
| **Maksymalna siła (N)** | 340 | 490 | 210 | 240 | 260 |
| **Cykl pracy (ilosc manewrów/godzina) Brama L=5 metrów** | 18 | 11 | 22 | | 18 |
| **Maksymalna ilość cykli w ciągu 24 godzin Brama L=5 metrów** | 60 | 40 | 60 | | 40 |
| **Maksymalna waga (kg)** | 600 | 900 | 600 | | 900 |
| **Wbudowany kondensator (µF)** | 8 | 12,5 | | | |
| **Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)** | 140°C | 160°C | | | |
| **Zakres temperatur pracy (°C)** | -20÷50 °C | | | | |
| **Prędkość otwierania (m/min)** | 10 | | 10 | 16 | 10 |
| **Koło zębate** | Z=16 (m=4mm) | | | | |
| **Waga produktu z opakowaniem (kg)** | 11 | 12,5 | | 12 | |
| **Emitowane ciśnienie akustyczne (dBA)** | | | | | |

**HERZ Systemy zabezpieczeń,  ul.Ługi 74,  05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl