

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-424xm-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-400-kg-24v-p-12314.html>



Siłownik DEA LIVI 4/24X/M do bram przesuwnych o maks. wadze 400 kg 24V

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	611130 (12314)
KOD PRODUCENTA	LIVI 4/24X/M
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
WAGA BRAMY	400 kg
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

DEA LIVI 4/24X/M - kompaktowa moc i zaawansowana technologia do lżejszych bram przesuwnych

LIVI 4/24X/M to nowoczesny napęd marki DEA, stworzony z myślą o automatyzacji bram przesuwnych o wadze do 400 kg. Idealny wybór dla klientów poszukujących wydajnego, bezpiecznego i inteligentnego rozwiązania, które sprawdzi się zarówno na posesjach prywatnych, jak i w małych obiektach użytkowych.

Najważniejsze cechy:

- **24V motoreduktor** – przystosowany do intensywnej pracy i częstego użytkowania.
- **Nieodwracalna przekładnia z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi** – gwarantuje stabilne zatrzymanie bramy w dokładnie wyznaczonych punktach.
- **Encoder i czujnik przeszkód** – inteligentna kontrola ruchu bramy z natychmiastową reakcją w razie kontaktu z przeszkodą.
- **Czujnik antyzmiażdżeniowy** – pełne bezpieczeństwo dla użytkowników i ich mienia.
- **Regulacja prędkości i spowolnień** – płynna, cicha praca podczas otwierania i zamykania.

Prędkość działania:

- Otwieranie z prędkością aż **10 m/min** – dla szybkiego i komfortowego dostępu do posesji.

Kompatybilność z nowoczesnymi systemami:

- Współpraca z centralą **NET724 EVO** oraz systemami **DEA@NET** i **NETLINK**.
- Gotowy do pracy z urządzeniem **NETCOM** – zdalne zarządzanie i konserwacja nigdy nie były prostsze!

Bezpieczeństwo w każdej sytuacji:

- Możliwość podłączenia **zewnętrznego rozblokowania** (artykuły 450N lub BLINDOS – opcjonalnie) zapewnia dostęp do posesji nawet w przypadku braku zasilania.

Wysoka jakość wykonania:

- Konstrukcja z trwałych materiałów, takich jak **stal i brąz**, gwarantuje długą żywotność i bezawaryjną pracę – nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- **Płytki montażowe w zestawie** – szybka i bezproblemowa instalacja.

DEA LIVI 4/24X/M – lekki napęd, który spełnia wysokie wymagania.

Idealny wybór dla osób ceniących **technologiczną niezawodność, funkcjonalność i nowoczesne rozwiązania**. Zapytaj nas o ofertę lub poznaj pełne możliwości tego modelu!



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY:



NYLONOWA
 MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI/X DEA

	LIVI 6X/M	LIVI 9X/M	LIVI 6/24X	LIVI 6/24X/M BOOST	LIVI 9/24X/M
	LIVI 6/XE/M	LIVI 9/XE/M			
Zasilanie (V)			230 - 240 V ~ (50/60 Hz)		
Napięcie zasilania silnika (V)	230 V ~			24 V	
Moc maksymalna (W)	320	450		80	110
Maksymalna siła (N)	340	490	210	240	260
WYBÓR LISTWY: Cykl pracy (ilość manewrów/godzina) Brama L=5 metrów	18	11		22	18
Maksymalna ilość cykli w ciągu 24 godzin Brama L=5 metrów	60	40		60	40
Maksymalna waga (kg)	600	900		600	900
Wbudowany kondensator (µF)	8	12,5			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	140°C	160°C			
Zakres temperatur pracy (°C)			-20÷50 °C		
Prędkość otwierania (m/min)	10		10	16	10
Koło zębate			Z=16 (m=4mm)		
Waga produktu z opakowaniem (kg)	11	12,5		12	
Emitowane ciśnienie akustyczne (dBA)					