HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:45

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-502-do-bram-skrzydlowych-do-3-m-400kg-230-v-p-4868.html



Siłownik DEA LIVI 502 do bram skrzydłowych do 3 m - 400kg 230 V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**LIVI 502**
KOD PRODUCENTA	**623120**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,0m**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

LIVI 502 DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor 230 AC
- bez centrali sterującej
- dla skrzydeł o długości do 3m
- nośność do 400 kg
- intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- ramię nie w komplecie
- podstawa mocująca pozioma w komplecie
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW LIVI 502 DEA

Siłowniki serii LIVI 502, są idealnym rozwiązaniem do każdego typu bramy skrzydłowej, przede wszystkim z szerokimi słupami, gdzie nie można zastosować innych typów siłowników. Umożliwiają spójną instalację, dzieki możliwości wewnętrznego montażu zestawu wyłaczników krańcowych (opcjonalnie) oraz mozliwości obrotu silnika, przy zastosowaniu pionowej blachy montażowej (opcjonalnie). Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Dostępne motoreduktory nieodwracalane oraz odwracalne
- Wersje silnika na 230V oraz 24V z encoderem do precyzyjnego określenia pozycji
- Wersja z ograniczoną prędkością, w celu uzyskania wiakszego zasięgu
- Dostępne ramię łamane oraz ramię proste z prowanicą
- Możliwość montażu poziomego lub pionowego (przy pomocy odpowiednich podstaw mocujących)
- Możliwosc montażu przy skrzydłach nachylonych, poprzez zastosowanie zestawu adaptacyjnego
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI 502 DEA

	502 - 502EN	**502L**	**502/24**
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V
Moc pobierana (W)	300		80
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295	260	180
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	22 -25 (wers. 502EN)	22	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	110		140
Wbudowany kondensator (µF)	8		/
Zakres temperatur pracy (°C)		-20 ÷ 50	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/
Czas otwierania o kąt 90° (s)	12	18	10
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	13,5		13,2
Ciśnienie akustyczne (dBA)			