

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-502en-do-bram-skrzydlowych-do-4-5-m-400kg-230-v-p-4870.html>



Siłownik DEA LIVI 502EN do bram skrzydłowych do 4,5 m - 400kg 230 V

Cena	1 537,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ tel. +48 (22) 788 - 10 - 44 e-mail: biuro@herz.waw.pl
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	LIVI 502EN
KOD PRODUCENTA	623121
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,5m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

LIVI 502EN DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor 230 AC
- bez centrali sterującej
- z enkoderem
- dla skrzydeł o długości do 4,5m
- nośność do 400 kg
- intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- ramię nie w komplecie
- podstawa mocująca pozioma w komplecie
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW LIVI 502 DEA

Siłowniki serii LIVI 502, są idealnym rozwiązaniem do każdego typu bramy skrzydłowej, przede wszystkim z szerokimi słupami, gdzie nie można zastosować innych typów siłowników. Umożliwiają spójną instalację, dzięki możliwości wewnętrznego montażu zestawu wyłączników krańcowych (opcjonalnie) oraz możliwości obrotu silnika, przy zastosowaniu pionowej blachy montażowej (opcjonalnie). Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Dostępne motoreduktory nieodwracalne oraz odwracalne
- Wersje silnika na 230V oraz 24V z encoderem do precyzyjnego określenia pozycji
- Wersja z ograniczoną prędkością, w celu uzyskania większego zasięgu
- Dostępne ramię łamane oraz ramię proste z prowadnicą
- Możliwość montażu poziomego lub pionowego (przy pomocy odpowiednich podstaw mocujących)
- Możliwość montażu przy skrzydłach nachylonych, poprzez zastosowanie zestawu adaptacyjnego
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI 502 DEA

	502 - 502EN	502L	502/24
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V
Moc pobierana (W)	300		80
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295	260	180
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	22 -25 (wers. 502EN)	22	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	110		140
Wbudowany kondensator (µF)	8		/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/

Czas otwierania o kąt 90° (s)	12	18	10
Waga produktu z opakowaniem (Kg)		13,5	13,2
Ciśnienie akustyczne (dBA)			