HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:09

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-550pl-do-bram-garazowych-przemyslowych-harmonijkowych-230v-p-4896.html



Siłownik DEA LIVI 550PL do bram garażowych przemysłowych harmonijkowych 230V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**4896**
KOD PRODUCENTA	**LIVI550PL 623410**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

LIVI 550PL DEA Siłownik do bram garażowych przemysłowych harmonijkowych

- motoreduktor 230 AC
- bez centrali sterującej
- bez ramienia teleskopowego
- intensywność użytkowania: wysoka częstotliwość
- odblokowanie z linką 4m
- aby zachować zgodność z normami EN 13241-1, obowiązkowe jest stosowanie zewnętrznych urządzeń zabezpieczających zgodnych z normami EN 12978
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW LIVI 505 DEA

LIVI 550PL należy do gamy napędów do do drzwi harmonijkowych, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Napędy serii LIVI 550PL, łatwe w montażu przy użyciu ramienia teleskopowego prostego, które jest dobrym rozwiazaniem przy ograniczonym polu montażu. Posiadają wbudowaną centralę sterującą opartą na technologii DE@NET, które dają gwarancję największego bezpieczeństwa. Zgodne z normami EN12453 oraz EN12445 również w wersji na 230V, dzieki wbudowanemu encoderowi.

- Motoreduktor nieodwracalany z szybkie odblokowaniem awaryjnym z przewodem o długosci 4 m.
- Wersja z encoderem tak na 230V jak i na 24V
- Dostępne w wersji z wbudowanymi wyłącznikami krańcowym
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM(Tylko wersje z NET230N)

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI 550 DEA

	550PL - 550PLEN
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	300
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	22 - 28 (vers. 550PLEN)
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	260
Wbudowany kondensator (µF)	8
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150
Czas otwierania o kąt 90° (s)	18
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	6
Ciśnienie akustyczne (dBA)	