

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-550plen-do-bram-garazowych-przemyslowych-harmonijkowych-230v-encoder-p-4897.html>



Siłownik DEA LIVI 550PLEN do bram garażowych przemysłowych harmonijkowych 230V ENKODER

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	4897
KOD PRODUCENTA	LIVI550PLEN 623411
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
CYKL PRACY	UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

LIVI 550PLEN DEA Siłownik do bram garażowych przemysłowych harmonijkowych

- motoreduktor 230 AC
- enkoder
- bez centrali sterującej
- bez ramienia teleskopowego
- intensywność użytkowania: wysoka częstotliwość
- odblokowanie z linką 4m
- aby zachować zgodność z normami EN 13241-1, obowiązkowe jest stosowanie zewnętrznych urządzeń zabezpieczających zgodnych z normami EN 12978
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW LIVI 505 DEA

LIVI 550PL należy do gamy napędów do drzwi harmonijkowych, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Napędy serii LIVI 550PL, łatwe w montażu przy użyciu ramienia teleskopowego prostego, które jest dobrym rozwiązaniem przy ograniczonym polu montażu. Posiadają wbudowaną centralę sterującą opartą na technologii DE@NET, które dają gwarancję największego bezpieczeństwa. Zgodne z normami EN12453 oraz EN12445 również w wersji na 230V, dzięki wbudowanemu encoderowi.

- Motoreduktor nieodwracalny z szybkie odblokowaniem awaryjnym z przewodem o długości 4 m.
- Wersja z encoderem tak na 230V jak i na 24V
- Dostępne w wersji z wbudowanymi wyłącznikami krańcowym
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM(Tylko wersje z NET230N)



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI 550 DEA

	550PL - 550PLEN
Napięcie zasilania silnika (V)	230V – ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	300
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	22 - 28 (vers. 550PLEN)
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	260
Wbudowany kondensator (µF)	8
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150

WYBÓR LAMPY:



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Czas otwierania o kąt 90° (s)

18

Waga produktu z opakowaniem (Kg)

6

Cięśnienie akustyczne (dBA)