

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-624xm-boost-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-600-kg-24v-szybki-p-9671.html>



## Siłownik DEA LIVI 6/24X/M-BOOST do bram przesuwnych o maks. wadze 600 kg 24V SZYBKİ

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ          | dostępny           |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 dni            |
| NUMER KATALOGOWY    | 611110             |
| KOD PRODUCENTA      | LIVI 6/24X/M-BOOST |
| PRODUCENT           | DEA                |
| PRODUCENT           | DEA                |
| KOMPLETACJA         | SIŁOWNIK           |
| WAGA BRAMY          | 600 kg             |
| CYKL PRACY          | REZYDENCYJNY       |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | HI-SPEED           |
| ENKODER             | NIE                |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | MAGNETYCZNY        |
| ZASILANIE SILNIKA   | 24V                |

### OPIS PRODUKTU

#### LIVI 6/24X/M DEA Siłownik do bram przesuwnych - szybki

- Maksymalna waga bramy: 600 kg
- Motoreduktor: 24V
- Centrala sterująca NET24N DEA
- Współpracuje z NETLINK
- **Wersja z większą prędkością, model BOOST (16m/min)**
- Przeznaczony do pracy mało intensywnej - rezydencyjny
- Nieodwracalny z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Kontrola silnika za pomocą enkodera oraz wykrywanie przeszkód
- Czujnik antyzmiażdżeniowy
- Płytki mocujące (do przykręcenia) w komplecie

#### WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW LIVI/X DEA

- Silnik do bram przesuwnych LIVI/X, jak i REV oraz GULLIVER, jest solidny ponieważ używamy niezawodnych materiałów, odpornych na czas i zużycie mechaniczne, takich jak przekładnie metalowe i aluminiowa podstawa.
- Standardowe lub szybkie silniki (16 m/min dla art. LIVI 6/24X/M-BOOST)
- LIVI/X to precyzja i bezpieczna automatyka dzięki enkoderowi. Steruje ruchem bramy i wykrywa obecność przeszkód, a gdy je znajdzie, odwraca kierunek ruchu bramy. Oprócz zewnętrznych akcesoriów bezpieczeństwa, takich jak fotokomórki i listwy, enkoder czyni bramę jeszcze bardziej niezawodną.

- Wersja 24V w przypadku braku prądu będzie nadal działać dzięki awaryjnemu zasilaniu.
- Uruchomienie automatu LIVI/X może nastąpić również ręcznie przy pomocy BLINDOS.
- Wszystkie modele LIVI/X wyposażone są w magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Swoją bramę możesz sterować za pomocą smartfona. Dzięki aplikacji APP DEAuser możesz używać swojego telefonu do otwierania bramy bez konieczności używania pilota lub kluczy.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA  
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI/X DEA

#### WYBÓR LAMPY:

|                                                                 | LIVI 6X/M   | LIVI 9X/M   | LIVI 6/24X               | LIVI 6/24X/M BOOST | LIVI 9/24X/M |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|
|                                                                 | LIVI 6/XE/M | LIVI 9/XE/M |                          |                    |              |
| Zasilanie (V)                                                   |             |             | 230 - 240 V ~ (50/60 Hz) |                    |              |
| Napięcie zasilania silnika (V)                                  | 230 V ~     |             |                          | 24 V               |              |
| Moc maksymalna (W)                                              | 320         | 450         |                          | 80                 | 110          |
| Maksymalna siła (N)                                             | 340         | 490         | 210                      | 240                | 260          |
| Wypróbowanie silnika (maksymalna ilość cykli w ciągu 24 godzin) | 18          | 11          |                          | 22                 | 18           |
| Maksymalna ilość cykli w ciągu 24 godzin Brama L=5 metrów       | 60          | 40          |                          | 60                 | 40           |
| Maksymalna waga (kg)                                            | 600         | 900         |                          | 600                | 900          |
| Wbudowany kondensator (µF)                                      | 8           | 12,5        |                          |                    |              |
| Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)                           | 140°C       | 160°C       |                          |                    |              |
| Zakres temperatur pracy (°C)                                    | -20÷50 °C   |             |                          |                    |              |
| Prędkość otwierania (m/min)                                     | 10          |             | 10                       | 16                 | 10           |



**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

---

**Koło zębate**

**Z=16 (m=4mm)**

**Waga produktu z opakowaniem  
(kg)**

11

12,5

12

**Emitowane ciśnienie akustyczne  
(dBA)**