HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-624xm-led-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-600-kg-24v-p-12313.html



Siłownik DEA LIVI 6/24X/M-LED do bram przesuwnych o maks. wadze 600 kg 24V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**611103 (12313)**
KOD PRODUCENTA	**LIVI 6/24X/M-LED**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**600 kg**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

DEA LIVI 6/24X/M-LED – Cicha siła i nowoczesna kontrola w Twoich rękach

Napęd do bramy przesuwnej DEA LIVI 6/24X/M-LED to idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, estetykę i zaawansowaną technologię. Zaprojektowany z myślą o bramach o wadze do 600 kg, zapewnia niezawodną pracę dzięki zasilaniu 24V – idealnemu do intensywnego użytkowania.

Kluczowe atuty:

- **24V – bezpieczne i wydajne zasilanie**, dedykowane do częstego otwierania i zamykania.
- **Nieodwracalny napęd** z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi – precyzja działania i niezawodność w każdych warunkach.
- **Płynna regulacja prędkości i spowolnień** – delikatne domykanie i otwieranie bramy, bez szarpnięć.
- **Czujnik antyzmiażdżeniowy** – skuteczna ochrona dla osób, zwierząt i pojazdów.

Nowoczesny design z LED:

Charakterystyczny **pasek LED** nie tylko dodaje elegancji, ale również zwiększa widoczność urządzenia po zmroku, wpisując się w estetykę nowoczesnych posesji.

Szybkie działanie:

- **Prędkość otwierania: 10 m/min** – szybki dostęp bez kompromisów.

Pełna kontrola, gdziekolwiek jesteś:

Kompatybilność z systemem **NETCOM** umożliwia zdalne zarządzanie i konserwację. Dzięki centralom **DEA@NET**, napęd współpracuje z platformą **NETLINK**, oferując maksymalną kontrolę i elastyczność.

Dostępność awaryjna:

Współpraca z zewnętrznymi systemami rozblokowania (art. 450N i BLINDOS – opcjonalnie) gwarantuje **stały dostęp do posesji nawet w przypadku awarii zasilania**.

Solidna konstrukcja na lata:

Napęd wykonany jest z **wysokiej klasy materiałów**, takich jak **stal i brąz**, co przekłada się na **długowieczność i niezawodne działanie** – nawet przy intensywnej eksploatacji.

DEA LIVI 6/24X/M-LED – połączenie wydajności, bezpieczeństwa i stylu.
Wybierz technologię, która pracuje dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI/X DEA

	LIVI 6X/M LIVI 6/XE/M	LIVI 9X/M LIVI 9/XE/M	LIVI 6/24X	LIVI 6/24X/M BOOST	LIVI 9/24X/M
Zasilanie (V)	230 - 240 V ~ (50/60 Hz)				
Napęcie zasilania silnika (V)	230 V ~		24 V		
Moc maksymalna (W)	320	450	80		110
Maksymalna siła (N)	340	490	210	240	260
Cykl pracy (ilośc manewrów/godzina) Brama L=5 metrów	18	11	22		18
Maksymalna ilość cykli w ciągu 24 godzin Brama L=5 metrów	60	40	60		40
Maksymalna waga (kg)	600	900	600		900
Wbudowany kondensator (µF)	8	12,5			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	140°C	160°C			
Zakres temperatur pracy (°C)	-20÷50 °C				
Prędkość otwierania (m/min)	10		10	16	10
Koło zębate	Z=16 (m=4mm)				
Waga produktu z opakowaniem (kg)	11	12,5		12	
Emitowane ciśnienie akustyczne (dBA)					