HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-6xem-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-600-kg-230v-p-9672.html



Siłownik DEA LIVI 6X/E/M do bram przesuwnych o maks. wadze 600 kg 230V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**611010**
KOD PRODUCENTA	**LIVI 6X/E/M**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**600 kg**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

LIVI 6X/E/M DEA Siłownik do bram przesuwnych

- Maksymalna waga bramy: 600 kg
- Motoreduktor: 230V
- Centrala sterująca 212E DEA
- **Nie współpracuje z NETLINK**
- Przeznaczony do pracy mało intensywnej - rezydencyjny
- Nieodwracalny z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi
- Elektroniczna regulacja siły ciągu
- Automatyczne programowanie czasu pracy
- Wejście kontrolowane dla urządzeń bezpieczeństwa
- Płytka mocująca (do przykręcenia) w komplecie

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW LIVI/X DEA

- Silnik do bram przesuwnych LIVI/X, jak i REV oraz GULLIVER, jest solidny ponieważ używamy niezawodnych materiałów, odpornych na czas i zużycie mechaniczne, takich jak przekładnie metalowe i aluminiowa podstawa.
- Standardowe lub szybkie silniki (16 m/min dla art. LIVI 6/24X/M-BOOST)
- LIVI/X to precyzja i bezpieczna automatyka dzięki enkoderowi. Steruje ruchem bramy i wykrywa obecność przeszkód, a gdy je znajdzie, odwraca kierunek ruchu bramy. Oprócz zewnętrzych akcesoriów bezpieczeństwa, takich jak fotokomórki i listwy, enkoder czyni bramę jeszcze bardziej niezawodną.
- Wersja 24V w przypadku braku prądu będzie nadal działać dzięki awaryjnemu zasilaniu.
- Uruchomienie automatu LIVI/X może nastąpić również ręcznie przy pomocy BLINDOS.
- Wszystkie modele LIVI/X wyposażone są w magnetyczne wyłączniki krańcowe

- Swoją bramą możesz sterować za pomocą smartfona. Dzięki aplikacji APP DEAuser możesz używać swojego telefonu do otwierania bramy bez konieczności używania pilota lub kluczy.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI/X DEA

	LIVI 6X/M	LIVI 9X/M	LIVI 6/24X	LIVI 6/24X/M BOOST	LIVI 9/24X/M
	LIVI 6/XE/M	LIVI 9/XE/M			
Zasilanie (V)	230 - 240 V ~ (50/60 Hz)				
Napęcie zasilania silnika (V)	230 V ~			24 V	
Moc maksymalna (W)	320	450	80		110
Maksymalna siła (N)	340	490	210	240	260
Cykl pracy (ilośc manewrów/godzina) Brama L=5 metrów	18	11	22		18
Maksymalna ilość cykli w ciągu 24 godzin Brama L=5 metrów	60	40	60		40
Maksymalna waga (kg)	600	900	600		900
Wbudowany kondensator (µF)	8	12,5			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	140°C	160°C			
Zakres temperatur pracy (°C)	-20÷50 °C				
Prędkość otwierania (m/min)	10		10	16	10
Koło zębate	Z=16 (m=4mm)				
Waga produktu z opakowaniem (kg)	11	12,5		12	
Emitowane ciśnienie akustyczne (dBA)					