**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 11:22

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-6xm-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-600-kg-230v-p-9667.html

# Siłownik DEA LIVI 6X/M do bram przesuwnych o maks. wadze 600 kg 230V

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **dostępny** |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **611000** |
| KOD PRODUCENTA | **LIVI 6X/M** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |
| WAGA BRAMY | **600 kg** |
| CYKL PRACY | **REZYDENCYJNY** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| ENKODER | **TAK** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **MAGNETYCZNY** |
| ZASILANIE SILNIKA | **230V** |

## OPIS PRODUKTU

## LIVI 6X/M DEA Siłownik do bram przesuwnych

- Maksymalna waga bramy: 600 kg
- Motoreduktor: 230V
- Centrala sterująca NET230N DEA
- Współpracuje z NETLINK
- Przeznaczony do pracy mało intensywnej - rezydencyjny
- Nieodwracalny z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi
- Enkoder
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Kontrola silnika za pomocą enkodera oraz wykrywanie przeszkód
- Czujnik antyzmiażdżeniowy
- Płytka mocująca (do przykręcenia) w komplecie

### WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW LIVI/X DEA

- Silnik do bram przesuwnych LIVI/X, jak i REV oraz GULLIVER, jest solidny ponieważ używamy niezawodnych materiałów, odpornych na czas i zużycie mechaniczne, takich jak przekładnie metalowe i aluminiowa podstawa.
- Standardowe lub szybkie silniki (16 m/min dla art. LIVI 6/24X/M-BOOST)
- LIVI/X to precyzja i bezpieczna automatyka dzięki enkoderowi. Steruje ruchem bramy i wykrywa obecność przeszkód, a gdy je znajdzie, odwraca kierunek ruchu bramy. Oprócz zewnętrzych akcesoriów bezpieczeństwa, takich jak fotokomórki i listwy, enkoder czyni bramę jeszcze bardziej niezawodną.
- Wersja 24V w przypadku braku prądu będzie nadal działać dzięki awaryjnemu zasilaniu.
- Uruchomienie automatu LIVI/X może nastąpić również ręcznie przy pomocy BLINDOS.
- Wszystkie modele LIVI/X wyposażone są w magnetyczne wyłączniki krańcowe

- Swoją bramą możesz sterować za pomocą smartfona. Dzięki aplikacji APP DEAuser możesz używać swojego telefonu do otwierania bramy bez konieczności używania pilota lub kluczy.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO

W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

NYLONOWA STALOWA

MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

## DANE TECHNICZNE

**DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI/X DEA**

| WYBÓR LAMPY: | **LIVI 6X/M** | **LIVI 9X/M** | **LIVI 6/24X** | **LIVI 6/24X/M BOOST** | **LIVI 9/24X/M** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **LIVI 6/XE/M** | **LIVI 9/XE/M** | | | |
| **Zasilanie (V)** | 230 - 240 V ~ (50/60 Hz) | | | | |
| **Napęcie zasilania silnika (V)** | 230 V ~ | | 24 V | | |
| **Moc maksymalna (W)** | 320 | 450 | 80 | | 110 |
| **Maksymalna siła (N)** | 340 | 490 | 210 | 240 | 260 |
| **Cykl pracy: ilość manewrów/godzinę Brama L=5 metrów** | 18 | 11 | 22 | | 18 |
| **Maksymalna ilość cykli w ciągu 24 godzin Brama L=5 metrów** | 60 | 40 | 60 | | 40 |
| **Maksymalna waga (kg)** | 600 | 900 | 600 | | 900 |
| **Wbudowany kondensator (µF)** | 8 | 12,5 | | | |
| **Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)** | 140°C | 160°C | | | |
| **Zakres temperatur pracy (°C)** | -20÷50 °C | | | | |
| **Prędkość otwierania (m/min)** | 10 | | 10 | 16 | 10 |
| **Koło zębate** | Z=16 (m=4mm) | | | | |

WYBÓR LISTWY:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Waga produktu z opakowaniem (kg)** | 11 | 12,5 | 12 |
| **Emitowane ciśnienie akustyczne (dBA)** | | | |