

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-6xm-led-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-600-kg-230v-p-12312.html>



Siłownik DEA LIVI 6X/M-LED do bram przesuwnych o maks. wadze 600 kg 230V

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	611002 (12312)
KOD PRODUCENTA	LIVI 6X/M-LED
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
WAGA BRAMY	600 kg
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

DEA LIVI 6X/M-LED - Inteligentna moc do Twojej bramy

Szukasz niezawodnego i nowoczesnego napędu do bramy przesuwnej? DEA LIVI 6X/M-LED to idealne rozwiązanie dla bram o wadze do 600 kg, łączące zaawansowaną technologię z eleganckim designem.

Najważniejsze cechy:

- **Zasilanie 230V** - sprawdzone i stabilne działanie w każdych warunkach.
- **Nieodwracalna przekładnia** z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi - gwarantuje bezpieczeństwo i precyzyjne zatrzymywanie.
- **Zaawansowane sterowanie** z funkcją regulacji prędkości i spowolnień przy otwieraniu i zamykaniu.
- **Wbudowany enkoder** z detekcją przeszkód - maksymalne bezpieczeństwo użytkowników dzięki funkcji antyzmiażdżeniowej.
- **Szybkość działania** - otwieranie z prędkością aż **10 m/min!**

Styl i funkcjonalność:

Nowoczesny wygląd z **wbudowanym paskiem LED** nadaje urządzeniu elegancji i podkreśla jego zaawansowany charakter – idealny do nowoczesnych posesji.

Pełna kontrola zdalna:

Napęd jest w pełni **kompatybilny z NETCOM** – systemem do zdalnego zarządzania i konserwacji instalacji. Współpraca z uniwersalnymi centralami **DEA@NET** umożliwia integrację z systemem **NETLINK** – dla jeszcze większej wygody i kontroli.

Bezpieczeństwo i dostępność:

Możliwość podłączenia **zewnętrznego rozblokowania** (artykuły 450N i BLINDOS – opcjonalnie) zapewnia **bezpieczny dostęp do posesji w każdej sytuacji**.

Trwałość na lata:

Napęd LIVI 6X/M-LED został wykonany z **wysokiej jakości materiałów**, takich jak **stal i brąz**, co gwarantuje **długowieczność i niezawodność działania**.

DEA LIVI 6X/M-LED – Postaw na technologię, design i bezpieczeństwo. Twój wybór do bram przesuwnych klasy premium.

Chcesz zamówić lub dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym doradcą!



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY:



NYLONOWA **STALOWA**
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI/X DEA

	LIVI 6X/M	LIVI 9X/M	LIVI 6/24X	LIVI 6/24X/M BOOST	LIVI 9/24X/M
	LIVI 6/XE/M	LIVI 9/XE/M			
Zasilanie (V)			230 - 240 V ~ (50/60 Hz)		
Napięcie zasilania silnika (V)	230 V ~			24 V	
Moc maksymalna (W)	320	450		80	110
Maksymalna siła (N)	340	490	210	240	260
WYBÓR LISTWY:					
Cykl pracy (ilość manewrów/godzina) Brama L=5 metrów	18	11		22	18
Maksymalna ilość cykli w ciągu 24 godzin Brama L=5 metrów	60	40		60	40
Maksymalna waga (kg)	600	900		600	900
Wbudowany kondensator (µF)	8	12,5			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	140°C	160°C			
Zakres temperatur pracy (°C)			-20÷50 °C		
Prędkość otwierania (m/min)	10		10	16	10
Koło zębate			Z=16 (m=4mm)		
Waga produktu z opakowaniem (kg)	11	12,5		12	
Emitowane ciśnienie akustyczne (dBA)					