

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-902enipbf-do-bram-garazowych-uchylnych-1-silownik-do-9m-230v-ip44-p-4880.html>



Siłownik DEA LIVI 902EN/IP/BF do bram garażowych uchylnych 1 siłownik do 9m² 230V IP44

Cena	1 446,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	902EN/IP/BF
KOD PRODUCENTA	633353
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	GARAŻOWA
POWIERZCHNIA BRAMY	do 9m2
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

LIVI 902NET/IP/BF DEA Siłownik do bram garażowych uchylnych

- 230V
- Nośność 1 siłownik do 9m² - 2 siłownikI powyżej 9m²
- Intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- Przystosowany do zastosowania odblokowania z linką
- Encoder magnetyczny
- IP44
- centrala sterująca nie w komplecie.
- Podstawa mocująca nie w komplecie
- Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA LIVI DO BRAM GARAŻOWYCH

LIVI 902 należy do gamy motoreduktorów do bram garażowych uchylnych z przeciwwagą, dostępnych w wersji 230V o 24V.

Silniki serii LIVI 902, mogą mieć centrale sterującą wbudowaną lub zewnętrzną, posiadają przyciski na obudowie, przystosowane do montażu pdblokowania nalinkę. Posiadają centralę sterującą opartą na technologii DE@NET oraz kontrolę silnika przez encoder (znajdujący się w wersjach silnika na 230V i 24V), które to dają gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Motoreduktor nieodwracalny (1400 rpm) oraz **odwracalny** (900 rpm)
- Encoder magnetyczny służący do kontroli silnika oraz wykrywania przeszkody
- Wbudowane światło grzeźnościowe
- Wersje z przyciskami na obudowie oraz przystosowaniem do zastosowania odblokowania zewnętrznego
- Szeroka gama akcesoriów możliwych przy zastosowaniu instalacji z 1 lub 2 silnikami
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI 902 / 905 DEA

	905NET/IP/BF - 902EN/IP/BF	905/24NET/BF - 902/24EN/BF
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V □
Moc pobierana (W)	300	80
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295	180
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	28	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	220	290
WYBÓR LAMPY:		
Wbudowany kondensator (µF)	8	-
Zakres temperatur pracy (°C)		-20 ÷ 40
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	-
Prędkość (obr/min)	1,7	2,2
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11	10
Cięnienie akustyczne (dBA)		