HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:47

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-90524netbf-do-bram-garazowych-uchylnych-1-silownik-do-9m-24v-p-4881.html



Siłownik DEA LIVI 905/24NET/BF do bram garażowych uchylnych 1 siłownik do 9m² 24V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**905/24NET/BF**
KOD PRODUCENTA	**633432**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
POWIERZCHNIA BRAMY	**do 9m2**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

LIVI 905/24NET/BF DEA Siłownik do bram garażowych uchylnych

- 24V
- Nośność 1 siłownik do 9m² - 2 siłownikI powyżej 9m²
- Intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- Przystosowany do zastosowania odblokowania z linką
- Encoder magnetyczny
- współpracuje z NETLINK
- centrala sterujaca NET24N w komplecie.
- Podstawa mocująca nie w komplecie
- Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA LIVI DO BRAM GARAŻOWYCH

LIVI 902 należy do gamy **motoreduktorów do bram garażowych uchylnych z przeciwwagą,** dostepnych w wersji 230V o 24V.

Silniki serii LIVI 902, mogą mieć centrale sterującą wbudowana lub zewnętrzną, posiadaja przyciski na obudowie, przystosowane do montazu pdblokowania nalinkę. Posiadają centralę sterującą opartą na technologii DE@NET oraz kontrolę

silnika przez encoder (znajdujący się wersjach silnika na 230V i 24V), które to dają gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Motoreduktor nieodwracalany (1400 rpm) oraz **odwracalny** (900 rpm)
- Encoder magnetyczny służący do kontroli silnika oraz wykrywania przeszkody
- Wbudowane światło grzecznościowe
- Wersje z przyciskami na obudowie oraz przystosowaniem do zastosowania odblokowania zewnętrznego
- Szeroka gama akcesoriów możliwych przy zastosowaniu instalacji z 1lub 2 silnikami
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI 902 / 905 DEA

	905NET/IP/BF - 902EN/IP/BF	**905/24NET/BF - 902/24EN/BF**
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V
Moc pobierana (W)	300	80
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295	180
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	28	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	220	290
Wbudowany kondensator (µF)	8	-
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 40	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	-
Prędkość (obr/min)	1,7	2,2
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11	10
Ciśnienie akustyczne (dBA)		