

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-905netipbf-do-bram-garazowych-uchylnych-1-silownik-do-9m-230-v-ip44-p-4879.html>



Siłownik DEA LIVI 905NET/IP/BF do bram garażowych uchylnych 1 siłownik do 9m² 230 V IP44

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	905NET/IP/BF
KOD PRODUCENTA	633414
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
POWIERZCHNIA BRAMY	do 9m²
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

LIVI 905NET/IP/BF DEA Siłownik do bram garażowych uchylnych

- 230V
- Nośność 1 siłownik do 9m² - 2 siłowniki powyżej 9m²
- Intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- Przystosowany do zastosowania odblokowania z linką
- Encoder magnetyczny
- IP44
- centrala sterująca NET230N w komplecie.
- współpracuje z NETLINK
- Podstawa mocująca nie w komplecie
- Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA LIVI DO BRAM GARAŻOWYCH

LIVI 902 należy do gamy **motoreduktorów do bram garażowych uchylnych z przeciwwagą**, dostępnych w wersji 230V o 24V.

Silniki serii LIVI 902, mogą mieć centrale sterującą wbudowaną lub zewnętrzną, posiadają przyciski na obudowie, przystosowane do montażu pdblokowania nalinkę. Posiadają centralę sterującą opartą na technologii DE@NET oraz kontrolę silnika przez encoder (znajdujący się w wersjach silnika na 230V i 24V), które to dają gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z

normami EN12453 i EN12445.

- Motoreduktor nieodwracalny (1400 rpm) oraz **odwracalny** (900 rpm)
- Encoder magnetyczny służący do kontroli silnika oraz wykrywania przeszkody
- Wbudowane światło grzeźnościowe
- Wersje z przyciskami na obudowie oraz przystosowaniem do zastosowania odblokowania zewnętrznego
- Szeroka gama akcesoriów możliwych przy zastosowaniu instalacja z 1lub 2 silnikami
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



**ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY**

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LIVI 902 / 905 DEA

	905NET/IP/BF - 902EN/IP/BF	905/24NET/BF - 902/24EN/BF
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V □
Moc pobierana (W)	300	80
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295	180
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	28	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	220	290
Wbudowany kondensator (µF)	8	-
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 40	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	-
Prędkość (obr/min)	1,7	2,2
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11	10
Cięnienie akustyczne (dBA)		