

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-924nf-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-900-kg-24v-p-4822.html>



Siłownik DEA LIVI 9/24N/F do bram przesuwnych o maks. wadze 900 kg 24V

Cena	2 119,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4822
KOD PRODUCENTA	LIVI 9/24N/F 615750
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
WAGA BRAMY	900 kg
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA LIVI 9/24N/F do bram przesuwnych o maks. wadze 900 kg

LIVI należy do gamy **motoreduktorów do bram przesuwnych rezydencjalnych**, o wadze do 900 kg, dostępnych w wersji 230V oraz 24V.

Silniki serii LIVI, posiadają wbudowaną centralę sterującą z odbiornikiem radiowym 433 Mhz oraz wyłączniki krańcowe. Motoreduktory te są wyposażone w centrale sterujące, oparte na technologii DE@NET, dzięki czemu uzyskujemy całkowitą gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Motoreduktor nieodwracalny z wyłącznikami krańcowymi
- W wersji na 230V, wyposażony w encoder - służący do precyzyjnego określenia pozycji oraz wykrywania przeszkody
- Kontrolowane wejścia dla urządzeń bezpieczeństwa
- Centrala sterująca podniesiona z przodu. Zawsze dostępna w miejscach ograniczonych lub trudno dostępnych.
- Zestaw baterii z odpowiednią podporą (opcja i tylko dla modeli 24V)
- Odpowiednia podpora do wężła Bluetooth NET-NODE


- Dostępne modele z magnetycznym wyłącznikiem krańcowym
- Wyposażony w niewidoczny system mocowania, z gwintowanym ramieniem
- Kompatybilna z mechanizmem odblokowującym z kablem zewnętrznym (art. 450N do użycia z art. BLINDOS - opcja)
- **NETLINK OPERATOR**
Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM (**Tylko wersje z NET24N, NET230N, NET724N**)

Siłownik DEA LIVI 9/24N/F Motoreduktor 24 DC z centralą sterującą i wyłącznikami krańcowymi.



- **Nośność do 900kg** - Intensywność użytkowania: niska częstotliwość
- Centrala sterująca **NET24N**
- Nieodwracalny z wyłącznikami krańcowymi (magnetyczne tylko dla wersji 6/24N/M, 6/24N/M-BOOST i 9/24N/M)
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Czujnik antyzmiażdzeniowy
- Wersja z większą prędkością dla modeli BOOST (16m/min)
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

Dla wszystkich modeli: centrala sterująca, podstawa mocująca, śruby montażowe w komplecie

RYSUNEK DEA LIVI 9/24N/F



PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA LIVI 9/24N/F



W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik **DEA LIVI 9/24N/F**
- Centrala sterująca, podstawa mocująca, śruby montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	LIVI 403N - LIVI 6N LIVI 6N/M	LIVI 803N - LIVI 9N LIVI 9N/M	LIVI 6/24N/F LIVI 6/24N/M	LIVI 6/24N/F-BOOST LIVI 6/24N/M-BOOST	LIVI 9/24N/F LIVI 9/24N/M
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ±10% (50/60 Hz)		24V ~		
Moc pobierana (W)	320	450	80		110
Siła ciągu (N)	340	490	210	240	260
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	18	11	22		18
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)*	60	40	60		40
Wbudowany kondensator (µF)	8	12,5	\		
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50				
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	140	160	\		
Prędkość (m/min)	10			16	10
Zębalki serii	Z16	Z16	Z16	Z16	Z16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11	12,5	12		
Ciśnienie akustyczne (dBA)	< 70				
Stopień ochrony	IPX4 (IP44 z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi)				

* Dla skrzydła o długości do 5m

DEA LIVI

Centrala sterująca podniesiona, z przodu. Zawsze dostępna w miejscach ograniczonych lub trudno dostępnych.



Zestaw baterii z odpowiednią podporą (opcja i tylko dla modeli 24V)

Odpowiednia podpora do węzła Bluetooth NET-NODE



Dostępne modele z **magnetycznym wyłącznikiem krańcowym**

Wyposażony w niewidoczny system mocowania, z gwintowanym ramieniem

Kompatybilna z **mechanizmem odblokowującym z kablem zewnętrznym** (art. 450N do użycia z art. BLINDOS - opcja)



NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

(Tylko wersje z NET24N, NET230N, NET724N)

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180