

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-angolo-do-bram-skrzydlowych-do-2-3-m-200kg-24-v-p-4872.html>



Siłownik DEA ANGOLO do bram skrzydłowych do 2,3 m - 200kg 24 V

Cena	2 009,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ANGOLO 24NET/1
KOD PRODUCENTA	626300
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,3m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

ANGOLO 24NET/1 DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor 24 DC
- z centralą sterującą
- nośność do 200 kg
- skrzydło bramy do długości max 2,3 m
- intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- czujnik antyzmiażdżeniowy
- regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- produkt zgodny z normami EN12453 I EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA ANGOLO DEA

ANGOLO siłownik elektromechaniczny z ramieniem łamanym, do bram skrzydłowych rezydencjalnych, dla skrzydła bramy o długości do 2.3 m, dostępne w wersji na 24V.

Motoreduktor ANGOLO jest wyposażony we wbudowaną centralę z odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Możliwość sterowania jedną centralą sterującą 2 silników. Solidny oraz wszechstronny, daje gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Wyposażony w czujnik antyzmiażdżeniowy
- Regulacja prędkości oraz spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Dostępne ramię łamane oraz ramię proste z prowadnicą
- Możliwość montażu poziomego lub pionowego (przy pomocy odpowiednich podstaw mocujących)
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA ANGOLO DEA

	ANGOLO 24NET
Napięcie zasilania silnika (V)	24V []
Moc pobierana (W)	60
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	120
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	25
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	60
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Czas otwierania o kąt 90° (s)	15
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	12,5
Cięśnienie akustyczne (dBA)	

WYBÓR LAMPY: