

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-look-355sc-do-bram-skrzydlyowych-do-5m-280kg-230-v-p-4845.html>

Siłownik DEA LOOK 355/SC do bram skrzydłowych do 5m - 280kg 230 V



Cena	1 254,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	627053
KOD PRODUCENTA	LOOK 355/SC
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	5,0m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA LOOK 355/SC do bram skrzydłowych do 5m - 280kg

LOOK należy do gamy **siłowników elektromechanicznych tubowych do bram skrzydłowych**, dla skrzydła bramy o długości do 4,5 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki elektromechaniczne serii LOOK są dostępne w dwóch wersjach rozmiarowych, o wysuwie tłoka 320 i 520 mm. Tłok teleskopowy ze stali nierdzewnej można połączyć z osłoną tłoka (opcjonalnie), i uzyskać dzięki temu zwiększoną ochronę oraz spoistą strukturę. Wydajność, masywność konstrukcji, funkcjonalność, oprócz nowoczesnego kształtu czynią ten produkt praktycznym oraz pewnym, przeznaczonym do różnych typów bram skrzydłowych. Uzupełniając montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Dostępne motoreduktory nieodwracalne oraz **odwracalne**
- Wersja silnika z encoderem na 230V oraz na 24V, do precyzyjnego określenia położenia
- Dostępne wersje z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi
- Możliwość zamontowania wsporników montażowych z możliwością regulacji (opcjonalnie)
- Możliwość montażu przy skrzydłach nachylonych, poprzez zastosowanie zestawu adaptacyjnego.
- Szybki mechanizm odblokowujący z plastikowym kluczem zabezpieczonym przed działaniem

czynników atmosferycznych w razie braku prądu .

- **NETLINK OPERATOR**

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

Siłownik DEA LOOK 355/SC Motoreduktor 230 AC bez centrali sterującej

- **Nośność do 280 kg do długości max 5m** - Intensywność użytkowania: niska częstotliwość
- Długość tłoka 520 mm
- Dla wszystkich modeli: uchwyty montażowe regulowane do przykręcania w komplecie (art. MLS/SFR)
osłona nie w komplecie
Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (wobudowie)
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA LOOK 355/SC**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LOOK DEA

	351/SC - 351EN/SC	355/SC - 355EN/SC	371/SC - 372/SC	373/SC - 374/SC	371E/SC
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			24V	
Moc pobierana (W)		300		60	50
Siła ciągu (N)		1650		1000	500
Całkowity czas otwarcia (s)	20	33	21	34	21,5
Czas otwierania o kąt 90° (s)*	16	12,5		15	
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	22 - 25 (vers. 351EN)			40	10
WYBÓR LAMPY: Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)			110		50
Wbudowany kondensator (µF)		8		/	
Zakres temperatur pracy (°C)			-20 + 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)		150		/	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	9	9,5		9	
Ciśnienie akustyczne (dBA)					