HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:36

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-look-371sc-do-bram-skrzydlowych-do-3m-280kg-24-v-p-4848.html



Siłownik DEA LOOK 371/SC do bram skrzydłowych do 3m - 280kg 24 V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**627090**
KOD PRODUCENTA	**LOOK 371/SC**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,0m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

LOOK 371/SC DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor 24 DC
- bez centrali sterującej
- nośność do 280 kg do długości max 3m
- intensywność użytkowania: średnia częstotliwość
- długość tłoka 320 mm
- uchwyty montażowe regulowane do przykręcania w komplecie (art. MLS/SFR)
- osłona nie w komplecie
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: 678261 art. NET24N/C (w obudowie).
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA LOOK 371/SC**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy

- Paragon/Faktura VAT

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW LOOK DEA

LOOK należy do gamy siłowników elektromechanicznych tubowych do bram skrzydłowych, dla skrzydła bramy o długości do 4,5 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki elektromechaniczne serii LOOK są dostępne w dwóch wersjach rozmiarowych, o wysuwie tłoka 320 i 520 mm. Tłok teleskopowy ze stali nierdzewnej można połaczyć z osłoną tłoka (opcjonalnie), i uzyskać dzięki temu zwiększoną ochronę oraz spoistą strukturę. Wydajność, masywność konstrukcji, funkcjonalność, oprócz nowoczesnego kształtu czynią ten produkt praktycznym oraz pewnym, przeznaczonym do różnych typów bram skrzydłowych. Uzupełniając montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Dostępne motoreduktory nieodwracalane oraz odwracalne
- Wersja silnika z encoderem na 230V oraz na 24V, do precyzyjnego okreslenia położenia
- Dostępne wersje z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi
- Możliwość zamontowania wsporników montażowych z możliwością regulacji (opcjonalnie)
- Możliwosc montażu przy skrzydłach nachylonych, poprzez zastosowanie zestawu adaptacyjnego.
- Szybki mechanizm odblokowujący z plastikowym kluczem zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych w razie braku prądu .
- NETLINK OPERATOR
  Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LOOK DEA

	351/SC - 351EN/SC	355/SC - 355EN/SC	371/SC - 372/SC	373/SC - 374/SC	371E/SC
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			24V	
Moc pobierana (W)	300		60		50
Siła ciągu (N)	1650		1000		500
Całkowity czas otwarciu (s)	20	33	21	34	21,5
Czas otwierania o kąt 90° (s)*	16	12,5		15	
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	22 - 25 (vers. 351EN)			40	10
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)			110		50
Wbudowany kondensator (µF)	8			/	
Zakres temperatur pracy (°C)			-20 ÷ 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150			/	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	9	9,5		9	
Ciśnienie akustyczne (dBA)					