HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:00

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-look-374rsc-do-bram-skrzydlowych-do-5m-280kg-24-v-odwracalny-wylaczniki-krancowe-p-12317.html



Siłownik DEA LOOK 374R/SC do bram skrzydłowych do 5m - 280kg 24 V ODWRACALNY, WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**627133 (12317)**
KOD PRODUCENTA	**LOOK 374R/SC**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**5,0m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**ELEKTRONICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

DEA LOOK 374R/SC – precyzyjna automatyka do bram skrzydłowych z wyłącznikami krańcowymi

LOOK 374R/SC to nowoczesny, odwracalny siłownik do bram skrzydłowych, zaprojektowany przez DEA z myślą o klientach ceniących sobie trwałość, bezpieczeństwo i komfort codziennego użytkowania. Wyposażony w wyłączniki krańcowe, zapewnia precyzyjne zatrzymywanie bramy w pozycjach skrajnych – to rozwiązanie, które łączy zaawansowaną technologię z łatwością montażu.

Najważniejsze cechy:

- **Motoreduktor 24V DC** – idealny do intensywnego i cichego użytkowania.
- **Odwracalna konstrukcja** – umożliwia prostszą instalację bez potrzeby stosowania elektrozamka.
- **Wyłączniki krańcowe** – gwarantują dokładne pozycjonowanie skrzydła i zwiększają żywotność mechanizmu.

- Obsługuje **skrzydła o długości do 5 m i wadze do 280 kg** – sprawdzi się w wielu zastosowaniach domowych i użytkowych.
- **Długość tłoka: 520 mm** – duży zakres pracy pozwala na elastyczne dopasowanie do konstrukcji bramy.

Komplet gotowy do montażu:

- W zestawie znajdują się **regulowane uchwyty montażowe** (art. MLS/SFR) – prosty i szybki montaż na różnych typach słupków.
- **Osłona silnika dostępna opcjonalnie** – możliwość dostosowania wyglądu i dodatkowej ochrony mechanizmu.

Sterowanie i zgodność:

- Model **nie zawiera centrali sterującej** – do kompletnej instalacji wymagany jest moduł sterujący **DEA NET24N/C (art. 678261)** w obudowie.
- Produkt zgodny z europejskimi normami **EN 12453 i EN 12445** – pełne bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z obowiązującymi przepisami.

DEA LOOK 374R/SC – perfekcyjna kontrola, solidna konstrukcja i niezawodność każdego dnia

Idealne rozwiązanie do nowoczesnych instalacji, w których liczy się nie tylko wydajność, ale i dokładność działania.
Zaufaj doświadczeniu marki DEA i zapytaj nas o indywidualną wycenę zestawu!

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA LOOK 374R/SC**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA LOOK DEA	373R/SC - 374R/SC
Napięcie zasilania silnika (V)	