HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:17

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-mac24e-do-bram-skrzydlowych-do-2m-400kg-24-v-p-9678.html



Siłownik DEA MAC/24E do bram skrzydłowych do 2m - 400kg 24 V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**625043**
KOD PRODUCENTA	**MAC/24E**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**2,0m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

MAC/24E DEA Siłownik do bram skrzydłowych

- motoreduktor 24 DC
- bez centrali sterującej
- nośność do 400 kg do długości max 2m
- intensywność użytkowania: niska częstotliwość
- uchwyty do spawania w komplecie
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: 678261 art. NET24N/C (w obudowie).
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA MAC/24E**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW MAC DEA

MAC należy do gamy **siłowników elektromechanicznych do bram skrzydłowych rezydencjalnych**, dla skrzydła bramy o długości do 3 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki elektromechaniczne serii **MAC** są łatwe i szybkie w montażu. Produkt budzący zaufanie i niezawodny przez lata. Długość biegu siłownika 334 mm może zostać ograniczona przez użycie krańcówek mechanicznych (opcjonalnie). Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Dostępne motoreduktory nieodwracalane oraz **odwracalny**
- Wersja silnika z encoderem na 230V oraz na 24V, do precyzyjnego okreslenia pozycji
- Możliwość zainstalowania krańcówek mechanicznych na silniku (opcjonalnie), w celu wyeliminowania ograniczników przy podłożu
- Możliwość zamontowania wsporników montażowych z możliwością regulacji (opcjonalnie)
- Solidne i odpowiednie do użytku rezydencjalnego i mieszkalnego dzięki strukturze monobloku
- Części mechaniczne z metalu i przekładnie z obrobionego metalu
- **NETLINK OPERATOR**
  Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA MAC DEA

	MAC	MAC24
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V
Moc pobierana (W)	300	60
Siła ciągu (N)	1650	1000
Całkowity czas otwarciu (s)	21	22
Czas otwierania o kąt 90° (s)*	16	
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	18	40
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	90	
Wbudowany kondensator (µF)	8	/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	/
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	8,8	
Ciśnienie akustyczne (dBA)		