


Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-oli-602n-do-bram-skrzydlowych-do-2-m-500kg-230-v-p-4854.html>

Siłownik DEA OLI 602N do bram skrzydłowych do 2 m - 500kg 230 V



Cena	2 353,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	624004
KOD PRODUCENTA	OLI 602N
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,0m
CYKL PRACY	UŻYCIEM INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

OLI 602N DEA Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych

- motoreduktor 230 AC
- bez centrali sterującej
- dla skrzydła o długości do 2m
- nośność do 500 kg
- intensywność użytkowania: Wysoka częstotliwość
- blokada przy zamknięciu
- długość tłoka 270 mm
- dołączone blachy montażowe do spawania (art.0/353-0/653)
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- aby były przestrzegane limity siły nacisku, przewidziane przez normę EN 12453-1, należy stosować zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12978

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH OLI DEA

OLI należą do gamy siłowników hydraulicznych do bram skrzydłowych, do intensywnego użytkowania, dla skrzydła bramy o długości do 4,5 m, dostępne w wersji na 230V.

Siłowniki hydrauliczne OLI są dostępne w dwóch wersjach rozmiarowych: wysuw tłoka 270 i 400 mm. Przegub w części tylnej siłownika, ułatwia jego montaż. Odblokowanie siłownika przy pomocy spersonalizowanego klucza, gwarantuje całkowite bezpieczeństwo a regulację siły przeprowadza się w bardzo prosty sposób: poprzez regulację zaworów by-pass. Uzupełniając montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET wraz z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Dostępne wersje z blokadą na zamukaniu i otwieraniu, tylko na zamykaniu oraz bez blokdy (odwracalne)
- Szybki mechanizm odblokowujący z plastikową zaślepką zabezpieczającą przed działaniem czynników atmosferycznych
- Wersje z ograniczoną prędkością, aby uzyskać zwiększony zasięg
- Urządzenie antyzmiżdzeniowe, z możliwością regulacji przy pomocy zaworów ciśnieniowych by-pass
- NETLINK OPERATOR
Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

	OLI 602N - OLI 602AN -		OLI 605N - OLI 606N -		OLI 602LN - OLI 602LAN -		OLI 605LN - OLI 606LN -	
	OLI 603N - OLI 604N		OLI 607AN		OLI 603LN - OLI 604LN		OLI 607LAN	
Napięcie zasilania silnika (V)			230V – ± 10 % (50/60 Hz)					
Moc pobierana (W)			170					
Siła ciągu (N)	3980				5600			
Siła ciągu otwierania (N)	3200				4460			
Cykl pracy (Ilość manewrów/h)	60		50				40	
WYBÓR LAMPY: Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	480		400				320	
Wbudowany kondensator (µF)			8					
Zakres temperatur pracy (°C)			-20 ÷ 50					
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)			130					

Czas otwierania o kąt 90° (s)	21	31	30	40
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11,4	13	11,4	13
Ciśnienie akustyczne (dBA)				