**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:39

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-oli-605n-do-bram-skrzydlowych-do-2-5-m-500kg-230-v-p-4860.html



# Siłownik DEA OLI 605N do bram skrzydłowych do 2,5 m - 500kg 230 V

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **624033** |
| KOD PRODUCENTA | **OLI 605N** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA | **2,5m** |
| CYKL PRACY | **UŻYCIE INTENSYWNE** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| ENKODER | **NIE** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **BRAK** |
| ZASILANIE SILNIKA | **230V** |

## OPIS PRODUKTU

### OLI 605N DEA Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych

- motoreduktor 24 DC
- bez centrali sterującej
- dla skrzydła o długości do 2,5m
- nośność do 500 kg
- intensywność użytkowania: Wysoka częstotliwość
- blokada przy zamknięciu
- długość tłoka 400 mm
- dołączone blachy montażowe do spawania (art.0/353-0/653)
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- aby były przestrzegane limity siły nacisku, przewidziane przez normę EN 12453-1, należy stosować zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12978

### WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH OLI DEA

OLI należą do gamy siłowników hydraulicznych do bram skrzydłowych, do instensywnego użytkowania, dla skrzydła bramy o

długości do 4,5 m, dostępne w wersji na 230V.

Siłowniki hydrauliczne OLI są dostępne w dwóch wersjach rozmiarowych: wysuw tłoka 270 i 400 mm. Przegub w części tylnej siłownika, ułatwia jego montaż. Odblokowanie siłownika przy pomocy spersonalizowanego klucza, gwarantuje całkowiete bezpieczeństwo a regulację siły przeprowadza się w bardzo prosty sposób: poprzez regulację zaworów by-pass. Uzupełniając montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET wraz z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Dostępne wersje z blokadą na zamukaniu i otwieraniu, tylko na zamykaniu oraz bez blokdy (odwracalne)
- Szybki mechanizm odblokowujący z plastikową zaślepką zabezpieczającą przed działaniem czynników atmosferycznych
- Wersje z ograniczoną prędkością, aby uzyskać zwiększony zasięg
- Urządzenie antyzmiżdżeniowe, z możliwością regualcji przy pomocy zaworów cisnieniowych by-pass
- NETLINK OPERATOR
  Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

# DANE TECHNICZNE

**DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA OLI DEA**

| | **OLI 602N - OLI 602AN - OLI 603N - OLI 604N** | **OLI 605N - OLI 606N - OLI 607AN** | **OLI 602LN - OLI 602LAN - OLI 603LN - OLI 604LN** | **OLI 605LN - OLI 606LN - OLI 607LAN** |
|---|---|---|---|---|
| **Napięcie zasilania silnika (V)** | 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) | | | |
| **Moc pobierana (W)** | 170 | | | |
| **Siła ciągu (N)** | 3980 | | 5600 | |
| **Siła ciągu otwierania (N)** | 3200 | | 4460 | |
| **Cykl pracy (ilość manewrów/h)** | 60 | 50 | | 40 |
| **Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)** | 480 | 400 | | 320 |
| **Wbudowany kondensator (µF)** | 8 | | | |
| **Zakres temperatur pracy (°C)** | -20 ÷ 50 | | | |
| **Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)** | 130 | | | |
| **Czas otwierania o kąt 90° (s)** | 21 | 31 | 30 | 40 |
| **Waga produktu z opakowaniem (Kg)** | 11,4 | 13 | 11,4 | 13 |
| **Ciśnienie akustyczne (dBA)** | | | | |