HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:42

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-oli-606n-do-bram-skrzydlowych-do-3-5-m-500kg-230-v-p-4862.html



Siłownik DEA OLI 606N do bram skrzydłowych do 3,5 m - 500kg 230 V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**624043**
KOD PRODUCENTA	**OLI 606N**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,5m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

OLI 606N DEA Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych

- motoreduktor 24 DC
- bez centrali sterującej
- dla skrzydła o długości do 3,5m
- nośność do 500 kg
- intensywność użytkowania: Wysoka częstotliwość
- brak blokady
- długość tłoka 400 mm
- dołączone blachy montażowe do spawania (art.0/353-0/653)
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- aby były przestrzegane limity siły nacisku, przewidziane przez normę EN 12453-1, należy stosować zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12978

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH OLI DEA

OLI należą do gamy siłowników hydraulicznych do bram skrzydłowych, do instensywnego użytkowania, dla skrzydła bramy o

długości do 4,5 m, dostępne w wersji na 230V.

Siłowniki hydrauliczne OLI są dostępne w dwóch wersjach rozmiarowych: wysuw tłoka 270 i 400 mm. Przegub w części tylnej siłownika, ułatwia jego montaż. Odblokowanie siłownika przy pomocy spersonalizowanego klucza, gwarantuje całkowiete bezpieczeństwo a regulację siły przeprowadza się w bardzo prosty sposób: poprzez regulację zaworów by-pass. Uzupełniając montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET wraz z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Dostępne wersje z blokadą na zamukaniu i otwieraniu, tylko na zamykaniu oraz bez blokdy (odwracalne)
- Szybki mechanizm odblokowujący z plastikową zaślepką zabezpieczającą przed działaniem czynników atmosferycznych
- Wersje z ograniczoną prędkością, aby uzyskać zwiększony zasięg
- Urządzenie antyzmiżdżeniowe, z możliwością regualcji przy pomocy zaworów cisnieniowych by-pass
- NETLINK OPERATOR
  Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA OLI DEA

	OLI 602N - OLI 602AN - OLI 603N - OLI 604N	**OLI 605N - OLI 606N - OLI 607AN**	**OLI 602LN - OLI 602LAN - OLI 603LN - OLI 604LN**	**OLI 605LN - OLI 606LN - OLI 607LAN**
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			
Moc pobierana (W)	170			
Siła ciągu (N)	3980		5600	
Siła ciągu otwierania (N)	3200		4460	
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	60	50		40
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	480	400		320
Wbudowany kondensator (µF)	8			
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	130			
Czas otwierania o kąt 90° (s)	21	31	30	40
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11,4	13	11,4	13
Ciśnienie akustyczne (dBA)				