

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-oli-607lan-do-bram-skrzydlowych-do-3-5-m-500kg-230-v-powolny-p-4865.html>



Siłownik DEA OLI 607LAN do bram skrzydłowych do 3,5 m - 500kg 230 V POWOLNY

Cena	2 539,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	624114
KOD PRODUCENTA	OLI 607LAN
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

OLI 607LAN DEA Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych WOLNY

- motoreduktor 24 DC
- wersja wolna
- bez centrali sterującej
- dla skrzydła o długości do 3,5m
- nośność do 500 kg
- intensywność użytkowania: Wysoka częstotliwość
- blokada przy otwarciu
- długość tłoka 400 mm
- dołączone blachy montażowe do spawania (art.0/353-0/653)
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- aby były przestrzegane limity siły nacisku, przewidziane przez normę EN 12453-1, należy stosować zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12978

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH OLI DEA

OLI należą do gamy siłowników hydraulicznych do bram skrzydłowych, do intensywnego użytkowania, dla skrzydła bramy o długości do 4,5 m, dostępne w wersji na 230V.

Siłowniki hydrauliczne OLI są dostępne w dwóch wersjach rozmiarowych: wysuw tłoka 270 i 400 mm. Przegub w części tylnej siłownika, ułatwia jego montaż. Odblokowanie siłownika przy pomocy spersonalizowanego klucza, gwarantuje całkowite bezpieczeństwo a regulację siły przeprowadza się w bardzo prosty sposób: poprzez regulację zaworów by-pass. Uzupełniając montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET wraz z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Dostępne wersje z blokadą na zamknięciu i otwieraniu, tylko na zamykaniu oraz bez blokady (odwracalne)

- Szybki mechanizm odblokowujący z plastikową zaślepką zabezpieczającą przed działaniem czynników atmosferycznych
 - Wersje z ograniczoną prędkością, aby uzyskać zwiększony zasięg
 - Urządzenie antyzmiżdzeniowe, z możliwością regulacji przy pomocy zaworów ciśnieniowych by-pass
 - NETLINK OPERATOR
- Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA OLI DEA

	OLI 602N - OLI 602AN -	OLI 605N - OLI 606N -	OLI 602LN - OLI 602LAN -	OLI 605LN - OLI 606LN -
	OLI 603N - OLI 604N	OLI 607AN	OLI 603LN - OLI 604LN	OLI 607LAN
Napięcie zasilania silnika (V)		230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		
Moc pobierana (W)		170		
Siła ciągu (N)	3980		5600	
Siła ciągu otwierania (N)	3200		4460	
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	60	50		40
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	480	400		320
Wbudowany kondensator (µF)		8		
Zakres temperatur pracy (°C)		-20 ÷ 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)		130		
Czas otwierania o kąt 90° (s)	21	31	30	40
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11,4	13	11,4	13
Ciężnienie akustyczne (dBA)				