HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:53

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-rev-24m-boost-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-1200-kg-szybki24-v-p-9674.html



Siłownik DEA REV 24/M BOOST do bram przesuwnych o maks. wadze 1200 kg SZYBKI24 V

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**616025**
KOD PRODUCENTA	**REV24/M BOOST**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**1200 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HI-SPEED**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

REV 24/M BOOST DEA Siłownik do bram przesuwnych

- motoreduktor 24 DC
- SZYBKI **26 m/min**
- nieodwracalny
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- z centralą sterującą NET24N
- nośność do 1200kg
- intensywność użytkowania: Wysoka częstotliwość
- regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445
- centrala sterujaca i podstawa mocująca do zabetonowania w komplecie

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik DEA REV 24/M BOOST
- Centrala sterująca i podstawa mocująca do zabetonowania
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW REV DEA

REV należy do gamy motoreduktorów do bram przesuwnych osiedlowych, o wadze do 1400 kg, ddostępnych w wersji 230V oraz 24V.

Silniki serii REV, są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz oraz w elektromechaniczne lub magnetyczne wyłaczniki krańcowe. Posiadają centralę sterującą opartą na technologii DE@NET oraz kontrolę silnika przez encoder, znajdujący się również w wersjach silnika na 230V, które to dają gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Motoreduktory nieodwracalne oraz odwracalne z hamulcem elektromagnetycznym na otwieraniu i zamykaniu
- Wyposażone w elektromechaniczne lub magnetyczne wyłaczniki krańcowe
- Zastosowanie wentylatora wewnętrznego umożliwia jego intensywne użytkowanie
- W wersji na 230V, wyposażony w encoder - służący do precyzyjnego określenia pozycji oraz wykrywania przeszkody
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- „łagodny” start oraz „łagodny” stop dla wszystkich wersji
- Przekładnia w powłoce smarnej dla wersji odwracalnych
- Centrala sterująca podniesiona, z przodu. Zawsze dostępna w miejscach ograniczonych lub trudno dostępnych.
- Możliwość użycia w obudowie odpornej na wandalizm IRONBOX
- NETLINK OPERATOR
  Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA REV DEA

	REV220 - REV220/M REV220/IB	REV220/RF - REV220/RFM REV220/RF/IB	REV24/F - REV24/M REV24/IB	REV24/M BOOST
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V	
Moc pobierana (W)	500		250	800
Siła ciągu (N)	900	1200	450	861
Maks. waga skrzydła (kg)		1400Kg		1200Kg
Cykl pracy (ilość manewrów/h) przy długości bramy 8m	27 dla bram do 1000kg 22 dla bram do 1400kg		36 dla bram do 1000kg 31 dla bram do 1400kg	22 dla bram do 1200Kg
Wbudowany kondensator (µF)	14	12,5	\	
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		\	
Prędkość (m/min)	10		12	26
Standardowa zębatka	Z18	Z15	Z18	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	18			
Ciśnienie akustyczne (dBA)				