**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:44

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-rev-24m-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-1400-kg-24-v-p-4829.html




# Siłownik DEA REV 24/M do bram przesuwnych o maks. wadze 1400 kg 24 V

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **616012** |
| KOD PRODUCENTA | **REV24/M** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |
| WAGA BRAMY | **1400 kg** |
| CYKL PRACY | **UŻYCIE INTENSYWNE** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| ENKODER | **NIE** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **MAGNETYCZNY** |
| ZASILANIE SILNIKA | **24V** |

## OPIS PRODUKTU

## REV 24/M DEA Siłownik do bram przesuwnych

- motoreduktor 24 DC
- nieodwracalny
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- z centralą sterującą NET24N
- nośność do 1400kg
- intensywność użytkowania: Wysoka częstotliwość
- regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445
- centrala sterujaca i podstawa mocująca do zabetonowania w komplecie

### W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik DEA REV 24/M
- Centrala sterująca i podstawa mocująca do zabetonowania
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT

### WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW REV DEA

REV należy do gamy motoreduktorów do bram przesuwnych osiedlowych, o wadze do 1400 kg, ddostępnych w wersji 230V

oraz 24V.

Silniki serii REV, są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz oraz w elektromechaniczne lub magnetyczne wyłaczniki krańcowe. Posiadają centralę sterującą opartą na technologii DE@NET oraz kontrolę silnika przez encoder, znajdujący się również w wersjach silnika na 230V, które to dają gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Motoreduktory nieodwracalne oraz odwracalne z hamulcem elektromagnetycznym na otwieraniu i zamykaniu
- Wyposażone w elektromechaniczne lub magnetyczne wyłaczniki krańcowe
- Zastosowanie wentylatora wewnętrznego umożliwia jego intensywne użytkowanie
- W wersji na 230V, wyposażony w encoder - służący do precyzyjnego określenia pozycji oraz wykrywania przeszkody
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- „łagodny” start oraz „łagodny” stop dla wszystkich wersji
- Przekładnia w powłoce smarnej dla wersji odwracalnych
- Centrala sterująca podniesiona, z przodu. Zawsze dostępna w miejscach ograniczonych lub trudno dostępnych.
- Możliwość użycia w obudowie odpornej na wandalizm IRONBOX
- NETLINK OPERATOR
  Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

# DANE TECHNICZNE

**DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA REV DEA**

| | REV220 - REV220/M<br>REV220/IB | REV220/RF - REV220/RFM<br>REV220/RF/IB | REV24/F - REV24/M<br>REV24/IB | REV24/M BOOST |
|---|---|---|---|---|
| **Napięcie zasilania silnika (V)** | 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) | | 24V | |
| **Moc pobierana (W)** | 500 | | 250 | 800 |
| **Siła ciągu (N)** | 900 | 1200 | 450 | 861 |
| **Maks. waga skrzydła (kg)** | | 1400Kg | | 1200Kg |
| **Cykl pracy (ilość manewrów/h) przy długości bramy 8m** | 27 dla bram do 1000kg<br>22 dla bram do 1400kg | | 36 dla bram do 1000kg<br>31 dla bram do 1400kg | 22 dla bram do 1200Kg |
| **Wbudowany kondensator (µF)** | 14 | 12,5 | \ | |
| **Zakres temperatur pracy (°C)** | -20 ÷ 50 | | | |
| **Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)** | 150 | | \ | |
| **Prędkość (m/min)** | 10 | | 12 | 26 |
| **Standardowa zębatka** | Z18 | Z15 | Z18 | |
| **Waga produktu z opakowaniem (Kg)** | 18 | | | |
| **Ciśnienie akustyczne (dBA)** | | | | |