

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-rev-24m-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-1400-kg-24-v-p-4829.html>



Siłownik DEA REV 24/M do bram przesuwnych o maks. wadze 1400 kg 24 V

Cena	3 316,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	616012
KOD PRODUCENTA	REV24/M
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
WAGA BRAMY	1400 kg
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA REV 24/M do bram przesuwnych o maks. wadze 1400 kg

REV należy do gamy **motoreduktorów do bram przesuwnych osiedlowych**, o wadze do 1400 kg, dostępnych w wersji 230V oraz 24V.

Silniki serii REV, są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz oraz w elektromechaniczne lub magnetyczne wyłączniki krańcowe. Posiadają centralę sterującą opartą na technologii DE@NET oraz kontrolę silnika przez encoder, znajdujący się również w wersjach silnika na 230V, które to dają gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Motoreduktory nieodwracalne oraz **odwracalne z hamulcem elektromagnetycznym** na otwieraniu i zamykaniu
- Wyposażone w elektromechaniczne lub magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Zastosowanie wentylatora wewnętrznego umożliwia jego intensywne użytkowanie
- W wersji na 230V, wyposażony w encoder - służący do precyzyjnego określenia pozycji oraz wykrywania przeszkody
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- „łagodny” start oraz „łagodny” stop dla wszystkich wersji

-
- Przekładnia w **powłoce smarnej** dla wersji odwracalnych
 - Centrala sterująca podniesiona, z przodu. Zawsze dostępna w miejscach ograniczonych lub trudno dostępnych.
 - Możliwość użycia w obudowie odpornej na wandalizm IRONBOX

- **NETLINK OPERATOR**

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

Siłownik DEA REV 24/M Motoreduktor 24 DC z centralą sterującą i magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi.

- **Nośność do 1400kg** - Intensywność użytkowania: **Wysoka** częstotliwość
- Centrala sterująca NET24N
- Nieodwracalny
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

Dla wszystkich modeli (oprócz wersji IB): centrala sterująca i podstawa mocująca do zabetonowania w komplecie

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA REV 24/M**
- Centrala sterująca i podstawa mocująca do zabetonowania
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA REV DEA

WYBÓR LAMPY:

	REV220 - REV220/M	REV220/RF - REV220/RFM	REV24/F - REV24/M	REV24/M BOOST
	REV220/IB	REV220/RF/IB	REV24/IB	
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			24V
Moc pobierana (W)		500	250	800
Siła ciągu (N)	900	1200	450	861
Maks. waga skrzydła (kg)		1400Kg		1200Kg
Prędkość (m/min) przy długości bramy 8m		27 dla bram do 1000kg 22 dla bram do 1400kg	36 dla bram do 1000kg 31 dla bram do 1400kg	22 dla bram do 1200Kg
Wbudowany kondensator (µF)	14	12,5		\
Zakres temperatur pracy (°C)				-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)		150		\
Prędkość (m/min)		10	12	26
Standardowa zębátka	Z18	Z15		Z18
Waga produktu z opakowaniem (Kg)			18	
Ciśnienie akustyczne (dBA)				