HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:39

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-spacenl-boost-do-bram-garazowych-uchylnych-i-segmentowych-16m-24v-800n-szybki-p-9718.html



Siłownik DEA SPACE/N/L BOOST do bram garażowych uchylnych i segmentowych 16m² 24V 800N SZYBKI

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**636131 (9718)**
KOD PRODUCENTA	**SPACE/N/L BOOST**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
POWIERZCHNIA BRAMY	**do 16m2**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HI-SPEED**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

SPACE/N/L BOOST DEA Siłownik do bram garażowych uchylnych i segmentowych

- motoreduktor 24 DC
- siła ciągu 800N
- SZYBKI - 24” cm/s
- centrala sterująca NET724 EVO
- zgodny z NETLINK
- encoder
- powierzchnia 16m²
- intensywność użytkowania: ŚREDIA częstotliwość
- silnik z encoderem 2-kanałowy
- wbudowana centrala sterująca z odbiornikiem dla maksymalnie 200 pilotów
- uproszczone programowanie
- szybki montaż silnika na szynie

- stała, automatyczna regulacja ruchu oraz siły.
- procedura programowania zabezpieczona
- w komplecie centrala sterująca net i jeden nadajnik GTI4. Szyna nie w komplecie.
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA SPACE/N

- SPACE/N DEA to silnik o dużej mocy, przeznaczony do dużych i ciężkich drzwi oraz do częstego użytkowania. W zależności od potrzeb dostępne są różne wersje tego automatu z siłą ciągu od 600N do 1200N
- Funkcjonalny design połączony z lampą oświetleniową LED. Jednostki SPACE/N wyposażone są w wbudowany odbiornik radiowy 433 MHz
- Niezawodność enkodera dwukanałowego pozwala na precyzje w działaniu silnika i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.
- Listwa zębata montowana razem z SPACE/N jest cicha dlatego idealnie nadaję się do zastosowania na osiedlach mieszkaniowych
- Centrala dzięki nowej technologi DE@NET jest bardzo łatwa i szybka w konfiguracji
- Użycie w zamontowanym zestawie BLINDOS pozwala na odblokowanie mechanizmu SPACE/N z zewnątrz, ręcznie.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA SPACE/N DEA

	SPACE/N	SPACE/N/L BOOST	SPACE/N/XL	SPACE/N/XXL
Napięcie zasilania	230 - 240V ~ ±10% (50/60Hz)			
Napięcie zasilania silnika (V)	24V			
Znamionowy transformator mocy	80VA (230/25V)		150VA (230/25V)	
Bezpiecznik F1	T2A 250V (opóźniony)			
Moc pobierana (W)	100	180	220	230
Siła ciągu (N)	600	800	1200	1200
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	20	25	25	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	60	75	75	350
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50			
Prędkość (cm/s)	17	24	19	13
Waga produktu z opakowaniem (Kg)		5		6
Ciśnienie akustyczne (dBA)				