**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:45

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-spacenxl-do-bram-garazowych-uchylnych-i-segmentowych-16m-24v-1200n-p-9719.html



# Siłownik DEA SPACE/N/XL do bram garażowych uchylnych i segmentowych 16m² 24V 1200N

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **636132 (9719)** |
| KOD PRODUCENTA | **SPACE/N/XL** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| PRODUCENT | **DEA** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |
| POWIERZCHNIA BRAMY | **do 16m2** |
| CYKL PRACY | **UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| ENKODER | **TAK** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **BRAK** |
| ZASILANIE SILNIKA | **24V** |

## OPIS PRODUKTU

### SPACE/N/XL DEA Siłownik do bram garażowych uchylnych i segmentowych

- motoreduktor 24 DC
- siła ciągu 1200N
- centrala sterująca NET724 EVO
- zgodny z NETLINK
- encoder
- powierzchnia 16m²
- intensywność użytkowania: ŚREDIA częstotliwość
- silnik z encoderem 2-kanałowy
- wbudowana centrala sterująca z odbiornikiem dla maksymalnie 200 pilotów
- uproszczone programowanie
- szybki montaż silnika na szynie
- stała, automatyczna regulacja ruchu oraz siły.
- procedura programowania zabezpieczona
- w komplecie centrala sterująca net i jeden nadajnik GTI4. Szyna nie w komplecie.

- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

## WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA SPACE/N

- SPACE/N DEA to silnik o dużej mocy, przeznaczony do dużych i ciężkich drzwi oraz do częstego użytkowania. W zależności od potrzeb dostępne są różne wersje tego automatu z siłą ciągu od 600N do 1200N
- Funkcjonalny design połączony z lampą oświetleniową LED. Jednostki SPACE/N wyposażone są w wbudowany odbiornik radiowy 433 MHz
- Niezawodność enkodera dwukanałowego pozwala na precyzje w działaniu silnika i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.
- Listwa zębata montowana razem z SPACE/N jest cicha dlatego idealnie nadaję się do zastosowania na osiedlach mieszkaniowych
- Centrala dzięki nowej technologi DE@NET jest bardzo łatwa i szybka w konfiguracji
- Użycie w zamontowanym zestawie BLINDOS pozwala na odblokowanie mechanizmu SPACE/N z zewnątrz, ręcznie.

# DANE TECHNICZNE

**DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA SPACE/N DEA**

| | SPACE/N | SPACE/N/L BOOST | SPACE/N/XL | SPACE/N/XXL |
|---|---|---|---|---|
| **Napięcie zasilania** | 230 - 240V ~ ±10% (50/60Hz) | | | |
| **Napięcie zasilania silnika (V)** | 24V | | | |
| **Znamionowy transformator mocy** | 80VA (230/25V) | | 150VA (230/25V) | |
| **Bezpiecznik F1** | T2A 250V (opóźniony) | | | |
| **Moc pobierana (W)** | 100 | 180 | 220 | 230 |
| **Siła ciągu (N)** | 600 | 800 | 1200 | 1200 |
| **Cykl pracy (ilość manewrów/h)** | 20 | 25 | 25 | 35 |
| **Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)** | 60 | 75 | 75 | 350 |
| **Zakres temperatur pracy (°C)** | -20 ÷ 50 | | | |
| **Prędkość (cm/s)** | 17 | 24 | 19 | 13 |
| **Waga produktu z opakowaniem (Kg)** | | 5 | | 6 |
| **Ciśnienie akustyczne (dBA)** | | | | |