

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-sting24-boost-do-bram-skrzydlyowych-do-3m-400kg-24v-szybki-p-4838.html>



Siłownik DEA STING/24-BOOST do bram skrzydłowych do 3m - 400kg 24V SZYBKİ

Cena	1 453,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	625056
KOD PRODUCENTA	STING/24-BOOST
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

STING/24-BOOST DEA Siłownik do bram skrzydłowych SZYBKİ

- motoreduktor 24 DC
- nośność do 400 kg do długości max 3m
- szybkie otwarcie (37 mm/s)
- intensywność użytkowania: średnia częstotliwość
- bez centrali sterującej
- z odblokowaniem na spersonalizowany klucz
- uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: 678261 art. NET24N/C (w obudowie).
- produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik DEA STING/24-BOOST
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim

-
- Gwarancja na 36 miesięcy
 - Paragon/Faktura VAT

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKÓW MAC DEA

STING należy do gamy **siłowników elektromechanicznych do bram skrzydłowych rezydencjalnych**, dla skrzydła bramy o długości do 3 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki elektromechaniczne serii **STING** są łatwe i szybkie w montażu. Produkt budzący zaufanie i niezawodny przez lata. Długość biegu siłownika 334 mm może zostać ograniczona przez użycie krańcówek mechanicznych (opcjonalnie). Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- **Nowość: szybki model STING BOOST, 37 mm/s**
- Możliwość zainstalowania krańcówek mechanicznych na silniku (opcjonalnie), w celu wyeliminowania ograniczników przy podłożu
- Możliwość zamontowania wsporników montażowych z możliwością regulacji (opcjonalnie)
- Szybki mechanizm odblokowujący ze spersonalizowanym metalowym kluczem (tylko STING) lub z plastiku (MAC) zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych
- Solidne i odpowiednie do użytku rezydencjalnego i mieszkalnego dzięki strukturze monobloku
- Płytki mocujące regulowane do przykręcania
- Części mechaniczne z metalu i przekładnie z obrobionego metalu
- **NETLINK OPERATOR**
Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA STING DEA

	STING	STING/EN	STING/24	STING/24-BOOST	STING/24/R
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			24V	
Moc pobierana (W)		300	60	85	60
Siła ciągu (N)		1650		1000	
Czas otwierania o kąt 90° (s)*		16		9	11,6
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	18	22	40		60
Maksymalna ilość manewrów na godzinę			90		/
Wybór LAMPY:					
Wbudowany kondensator (µF)		8		/	
Zakres temperatur pracy (°C)			-20 ÷ 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)		150		/	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)			8,8		
Cięśnienie akustyczne (dBA)					